IP видеокамера Dahua DH-IPC-B2B40P-ZS

Под заказ

Производитель:	Dahua
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Моториз. варифокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту

Описание

Механический ИК-фильтр с режимом день/ночь обеспечивает цветное изображение при нормальном освещении и автоматическое переключение в черно-белый режим при недостаточном освещении.

Наличие ИК подсветки даёт возможность использовать камеру в условиях полной темноты. Функция регулирует интенсивность излучения для получения наиболее эффективного изображения в условиях недостаточного освещения или полной темноты.

Поддержка ±25% допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 2 кВ обеспечивает надёжную защиту. Диапазон температур -30 ° C ~ +60 ° C, класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Функция Image flip позволяет поворачивать изображение камеры с шагом 90° для лучшей оптимизации видео.

Особенности:

- Матрица 1/3" 4 Megapixel progressive scan CMOS

- Сжатие: H.265/H.265+, кодирование в 2х потоках

- Запись: 20к/с@4M(2560x1440), 25к/с@3M(2304x1296)

- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC

- Множественный мониторинг сети: веб-просмотрщик, CMS (DSS / PSS) & DMSS

- Вариофокальный объектив 2.8-12 мм

- Ик подсветка 40 метров

- IP67, PoE

Характеристики

Матрица	1/3” 4Megapixel progresive CMOS
Макс. разрешение	2560x1440
ROM/RAM	16MB/256MB
Мин. чувствительность	0.05Люкс/F1.8(Цвет,1/3s,30IRE)
Скорость затвора	Авто / Ручной, 1/3 ~ 1/100000 с
Отношение сигнал/шум	Более 50дБ
Режим день/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Тип подсветки	ИК
Управление подсветкой	Авто/вручную
Количество диодов	2
Дальность подсветки	До 40м
Тип объектива	Моторизованный
Фокусное расстояние	2.8мм~12мм
Крепление объектива	Фиксированное
Апертура	F1.8
Углы обзора	Г:97°~31°, В:54°~17°
Управление фокусом	Фиксированный
Расстояние фокусировки	0.2м
Видео компрессия	H.265/H.264/H.264B/MJPEG(Sub Stream)
Количество потоков	2 потока
Поддержка разрешений	4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)

Частота кадров (главный поток)	4M(1 ~ 20fps)
Частота кадров (доп. поток)	D1(1 ~ 25/30fps)
Видео битрейт	H.264: 32K~6144K, H.265: 12K~ 6144K
Регулировка усиления (AGC)	Поддерживает
Подавление шума (DNR)	3D DNR
Баланс белого	Авто / естественный / уличный фонарь / наружный / ручной
BLC	Поддерживает
HLC	Поддерживает
DWDR	Поддерживает
ROI	Поддерживает
Цифровое увеличение	16x
Flip	0°/90°/180°/270
Ethernet	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH
Совместимость	ONVIF Profile S&G, API
Метод потоковой передачи	Unicast / Multicast
Метод хранения	NAS, Локальный ПК, Mirco SD карта
Поддержка браузеров	IE, Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, DMSS
Мобильные платформы	IOS, Android
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 (10/100Base-T)
Локальное хранилище	Micro SD карта до 128ГБ
Триггеры тревоги	Обнаружение движения, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ
Питание	DC12V
PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	DC12V: 1.8W, 5.3W(IR Вкл), PoE: 2.2W, 6.3W(IR Вкл)
Рабочая температура	-30° C ~ +60° C
Влажность	<95%
Степень защиты	IP67
Размеры	243.6мм×90.7мм×90.2мм
Вес	0.434кг
Материал	Металл + пластик