

IP-камера Tyto IPC 2B36-AS-20 (2МП уличная 3.6мм SD/MIC/Flood light)



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту. Встроен. микрофон. Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Уличная IP-камера Tyto 2B36-AS-20 формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП) и имеет широкий угол обзора.

Данные свойства камеры позволяют получать хорошую детализацию изображения и наблюдать за обширной территорией.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную запись на случай сбоя подключения к камере, либо использовать камеру с установкой записи без видеорегистратора.

Немаловажной особенностью является наличие встроенного микрофона. Аудио мониторинг поможет превентивно обнаруживать угрозы и вести запись звука.

Камера оснащена встроенной сиреной и стробоскопом (Flood light), что позволит отпугнуть злоумышленника от проникновения на охраняемую территорию. Использование такой камеры повысит уровень безопасности Вашего объекта.

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Видеопоток: 2МП @ 25 к/с (H.265)
- Объектив f = 3.6 (угол обзора гор. 89°)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- Micro SD до 128 Гб,
- Встроенный микрофон, динамик, Flood light

Характеристики

Сенсор	2МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	1920×1080
Объектив	3.6 мм
Углы обзора	Г: 89°; В: 49°
Мин. чувствительность	0.05 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 20м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265/H.264
Основной поток (мак. значения)	25 к/с : 1920×1080 (2МП)
Вторичный поток (мак. значения)	25 к/с : 640×480
Дополнительные функции	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	встроенный микрофон / динамик
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение / закрытие объектива / детекция звука / PIR / Flood light
Видеоаналитика	-
Хранилище	micro SD (до 128 Гб) / DROPBOX / FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 8Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø63x152мм; 350 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView