IP-камера Tyto IPC 5D28s-MS-30 (AI) (5МП WDR уличная 2.8мм SD/MIC)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.4 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, Встроен. микрофон, ,
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Построение систем видеонаблюдения с распознаванием лиц возможно только с использованием видеорегистраторов Tyto NVR AI.

Модель IPC IPC 5D28s-XS-30 (AI) – купольная IP-камера, которая формирует видео с разрешением до 2592x1944 (5МП) с использованием светочувствительного сенсора Sony IMX 335 Starvis, что позволяет получать высокую детализацию изображения даже при низком уровне освещения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и имеет широкий угол обзора.

Современный кодек H.265 использует более умную модель кодирования в сравнении со своим предшественником и позволяет более рационально использовать пропускные ресурсы сети.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Камера построена на базе современного процессора Hisilicon и обладает встроенной видеоаналитикой глубокого обучения (Deep Learning). Использование интеллектуальных функций Deep Learning позволяет уменьшить количество ложных срабатываний сценариев тревоги, и как следствие, получение ложных Push уведомлений на Ваших мобильных устройствах. Ваша система видеонаблюдения станет более гибкой и надежной.

Особенности:

- Сенсор 1/2.8" Sony IMX 335 Starvis
- Видеопоток: 5МП (2592x1944) @ 25 к/с (H.265)
- Объектив f = 2.8
- WDR 120 дБ / 3D DNR / HLC / BLC / ROI / Private zone
- Наличие видеоаналитики глубокого обучения
- Micro SD до 128 Гб, встроенный микрофон

Видеоаналитика представлена следующими функциями:

- Контроль периметра (PID);
- Контроль пересечения линии (LCD);
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей (SOD);
- Обнаружение пешехода (PD);
- Обнаружение лица (FD);
- Подсчет посетителей (CC).

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.8" Sony IMX335
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 мм
Углы обзора	Г: 101°; В: 59°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 25 к/с; вторичный: 1920×1080 @ 25 к/с; мобильный: 640x480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	120 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон

Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука; видеоаналитика
Видеоаналитика	PID; LCD; SOD; PD; FD (deep learning); CC
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø100x90мм; 440 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView