IP-камера Tyto IPC 8B36-XS-30 (8МП уличная 3.6мм SD/MIC)

Снят с производства








Производитель:	Tyto
Вес:	0.4 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	8 МП (4K)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Встроен. микрофон, Запись на SD карту
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Данные свойства камеры позволяют получать высочайшую детализацию изображения и наблюдать за обширной территорией.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную запись на случай сбоя подключения к камере, либо использовать камеру с установкой записи без видеорегистратора.

Немаловажной особенностью является наличие встроенного микрофона. Аудио мониторинг поможет превентивно обнаруживать угрозы и вести запись звука.

Особенности:

- Сенсор 1/2.3" CMOS
- Видеопоток: 8МП @ 15 к/с (H.265)
- Объектив f = 3.6 (угол обзора гор. 90°)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- Micro SD до 128 Гб, встроенный микрофон

Характеристики

Сенсор	8МП 1/2.3" CMOS
Макс. разрешение	3840x2160
Объектив	3.6 мм
Углы обзора	Г: 89°; В: 49°
Мин. освещенность	0.09 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 15 к/с; вторичный: 1280x720P @ 15 к/с; мобильный: 640×480 @ 15 к/с
Дополнительные функции	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука.
Видеоаналитика	-
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø156x64мм; 350 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView