

IP-камера Tyto IPC 5B28-XS-30 (5МП уличная 3.6мм SD/MIC)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту. Встроен. микрофон

Описание

Уличная IP-камера Tyto 5B28-XS-30 формирует видео с разрешением до 2592x1944 (5МП) и имеет широкий угол обзора. Данные свойства камеры позволяют получать высокую детализацию изображения и наблюдать за обширной территорией.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную запись на случай сбоя подключения к камере, либо использовать камеру с установкой записи без видеорегистратора.

Немаловажной особенностью является наличие встроенного микрофона. Аудио мониторинг поможет превентивно обнаруживать угрозы и вести запись звука.

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS с функцией low light

- Видеопоток: 5МП @ 15 к/с или 4МП @ 20 к/с (H.265)
- Объектив f = 2.8 (угол обзора гор. 103°)
- DWDR / 3D DNR / BLC / HLC / Private zone
- Micro SD до 128 Гб, встроенный микрофон

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 мм
Углы обзора	Г: 103°; В: 59°
Мин. освещенность	0.07 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 15 к/с; вторичный: 640×480 @ 15 к/с Основной: 2592×1520 @ 20 к/с; вторичный: 640×480 @ 20 к/с
Дополнительные функции	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука
Видеоаналитика	-
Хранилище	micro SD (до 128 Гб) / DROPBOX / FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø156х64мм; 350 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView