

Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 3rd Generation Bullet (UVC-G3-BULLET)



Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.684 кг
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Видеокамера Ubiquiti UniFi Video Camera 3rd Generation Bullet (UVC-G3-BULLET), H.264, 1080p Full HD (1/3" 4-Мегapixel HDR sensor) 30 кадров/сек, 3.6mm/F1.8, ИК-подсветка с механическим ИК-фильтром(10м), CPU 816MHz, RAM 512MB DDR3L, питания: 802.3af или 24V Passive PoE (PoE-инжектором не комплектуется), indoor/outdoor (тип крепления: на стену/потолок).

UniFi Video Camera G3 Bullet — IP-камера из серии UniFi® Video от Ubiquiti Networks цилиндрического типа с объективом 3.6 мм и встроенным микрофоном, поддерживающая получение питания посредством PoE (стандарты Passive PoE и 802.3af), предназначенная для эксплуатации внутри помещений, а также на улице. Имеет проводной тип подключения (по Ethernet-кабелю). Матрица с разрешением 4 МПикс, высокой чувствительностью, а также поддержка передовых технологий улучшения изображения, позволяет получать высококачественное изображение 1080p Full HD (1920x1080) при любых условиях освещенности! Камера оснащена мощной автоматической ИК-подсветкой с дальностью до 10 м, но, в случае необходимости, дополнительный модуль ИК-подсветки UVC-G3-LED (приобретается отдельно) может увеличить дальность ночного видения до 25 метров! Форм-фактор устройства предполагает его настенное, потолочное размещение (набор креплений в комплекте), а также установку на мачте (металлический хомут в комплект НЕ входит). Новый дизайн шарового крепления обеспечивает возможность гибкого позиционирования камеры по 3-м осям! Камера может использоваться с видеорегистраторами Ubiquiti UniFi NVR 2TB и UniFi NVR (приобретаются отдельно), либо с программным видеорегистратором UniFi Video. Для управления системой видеонаблюдения UniFi® Video можно использовать мобильное приложение «UniFi Video». Приложение бесплатно и доступно в магазинах App Store и Google Play.

Характеристики

10/100 Мбит/с LAN (Fast Ethernet):	1
Оптический сенсор:	1/3" 4-Megapixel HDR Sensor
Разрешение матрицы, МПикс:	4
Метод сжатия видео:	H.264
Максимальное разрешение видеосъемки:	1080p Full HD (1920x1080)
Максимальная частота кадров, Кадр/сек:	30
Объектив:	EFL 3.6 мм, F1.8
Угол обзора горизонтально, °:	85
Угол обзора вертикально, °:	44.8
Угол обзора диагонально, °:	98.1
Наличие ИК-подсветки:	Да
Встроенный микрофон:	Да
Процессор:	Ambarella S2L
Объем ОЗУ, МБ:	512
Тип ОЗУ:	DDR3L
Питание через Ethernet (PoE in):	Passive PoE / 802.3af
Макс. потребляемая мощность, Вт:	4
Материал корпуса:	Алюминий / Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ
Цвет оболочки:	Белый
Назначение:	Внутреннее / Внешнее
Рабочая температура, °С:	от -30 до 70
Допустимая влажность, %:	от 20 до 90 (без конденсации)
Габариты, мм:	75 x 75 x 140
Крепление на стену (wall-mount):	Да
Крепление на потолок (ceiling-mount):	Да
Крепление на мачту:	Да (крепления приобретаются отдельно)
Вес, г:	715