

IP-камера Tyto IPC 2B36-BA-35 (FLEX) (3.6мм F 1.6 / ИК 4 x ARRAY)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	менее 0.001
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Youtube трансляция (RTMP), Совместимость Hikvision/Dahua/XM, Встроен. микрофон
Гарантия:	18 месяцев

Новые модели



[Видеокамера Tyto IPC 2B28-B1-30 \(FLX\) \(2.8мм F 1.6 | MIC | 24 x SMD LED\)](#)

Код: 270636

Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

Описание

Серия FLEX - это IP-камеры Tyto с гибким функционалом и оптимальной ценой. Камеры поддерживают нативные протоколы именитых производителей систем видеонаблюдения, оснащены более светочувствительными объективами, по сравнению с бюджетными камерами, имеют современный привлекательный дизайн.

Уличная IP камера Tyto 2B36-BA-35 (FLEX) формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения даже при низком уровне освещения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения, позволяя решать задачи обзорного видеонаблюдения.

Особенности:

- Сенсор 1/2.9" CMOS
- Объектив $f = 3.6$ мм с апертурой F 1.6
- Видеопоток: 2МП (1920×1080) @ 25 к/с (H.265)
- ИК-подсветка: 4 шт. ИК-диода типа ARRAY
- 3DNR, AWB, AGC, BLC, Defog, ROI
- Поддержка нативных протоколов
- Степень защиты корпуса IP67, IK10

Характеристики

Сенсор	2МП 1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	1920 x 1080
Объектив	3.6 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 75°; В: 45°
Мин. освещенность	0.001 Лк @ F 1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 35 м (4 шт. ИК-диодов типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640×480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS;
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP, HTTP CGI, H**n, D**a

Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	---
Тревога	движение
Видеоаналитика	Обнаружение человека (Human Detection); Пересечение линии (Line Crossing Detection)
Хранилище	FTP / NAS
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), макс. 5Вт
Условия эксплуатации	-40 °C ~ 60 °C,
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл), IK10
Размеры и вес	Ø169X67X64мм; 350 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 8000 / 37777 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/live/main rtsp://192.168.1.168:554/live/sub
Логин / пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / Chrome/ Firefox / FLEX VMS / APP DANALE