IP-камера Tyto IPC 2D28-DS-25 (FLEX) (2.8мм F 1.6 / SD/ микрофон)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	, , H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	менее 0.001
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Youtube трансляция (RTMP), Совместимость Hikvision/Dahua/XM, Встроен. микрофон, Запись на SD карту

Новые модели



Видеокамера Tyto IPC 2D28-D1S-25 (FLX) (2.8мм F 1.6 | SD | MIC | 24 x SMD LED)
Код: 270637
Производитель: Tyto

Описание

Серия FLEX - это IP-камеры Tyto с гибким функционалом и оптимальной ценой. Камеры поддерживают нативные протоколы именитых производителей систем видеонаблюдения, оснащены более светочувствительными объективами, по сравнению с бюджетными камерами, имеют современный привлекательный дизайн.

Купольная IP камера Tyto 2D28-DS-25 (FLEX) формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП), что позволяет получать высокую детализацию изображения даже при низком уровне освещения. Модель предназначена для организации внутреннего и наружного видеонаблюдения, позволяя решать задачи обзорного видеонаблюдения.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Особенности:

- Сенсор 1/2.9" CMOS
- Объектив f = 2.8 мм с апертурой F6
- Видеопоток: 2МП (1920×1080) @ 25 к/с (H.265)
- Поддержка SD карты до 256Гб, встроенный микрофон
- 3DNR, AWB, AGC, BLC, Defog, ROI
- Поддержка нативных протоколов
- Степень защиты корпуса IP67, IK10

Характеристики

Сенсор	2МП 1/2.9" CMOS
Макс. разрешение	1920 x 1080
Объектив	2.8 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 90°; В: 55°
Мин. освещенность	0.001 Лк @ F 1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 25 м (24 шт. SMD ИК-диодов)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640×480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS;
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP, HTTP CGI, H**n, D**a

Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	---
Тревога	движение
Видеоаналитика	Обнаружение человека (Human Detection); Пересечение линии (Line Crossing Detection)
Хранилище	FTP / NAS / SD карты до 256Гб
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), макс. 5Вт
Условия эксплуатации	-40 °C ~ 60 °C,
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл), IK10
Размеры и вес	Ø93X90 мм; 410 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 8000 / 37777 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/live/main rtsp://192.168.1.168:554/live/sub
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / Chrome/ Firefox / FLEX VMS / APP DANALE