

IP-камера Tyto IPC 5PTZ-J1-5x серии FLEX (5МП зум x5 | Starlight | TWDR | 6 x ARRAY)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	3.3 кг
Тип корпуса:	Speed Dome (PTZ)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264, ,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	менее 0.001
Тип объектива:	Трансфокаторный
Подсветка:	до 60 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Совместимость Hikvision/Dahua/XM
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Уличная роботизированная камера IPC 5PTZ-J1-5X в отличие от своих фиксированных аналогов, может "крутиться" и "смотреть" в различные стороны. Модель имеет x 5 кратный оптический зум, что позволяет обеспечивать подробный контроль над не большой площадью, либо улучшить охранное наблюдение на средних площадях. Камера имеет доступную цену и поддерживает нативные протоколы именитых производителей систем видеонаблюдения.

Особенности:

- Сенсор 1/2.8" Sony IMX 335 Starlight
- Объектив f = 3-16, 5 x кратный оптический зум
- Поворот: 355° (0-25°/с); наклон: 90° (0-25°/с)

- Видеопоток: 5МП (2592x1944) @ 15 к/с (H.265)
- ИК-подсветка до 60м (6 шт. ИК-диодов типа ARRAY)
- WDR 120 дБ
- 8 зон патрулирования, в каждой зоне 32 присета
- Питание POE / DC 12В
- Поддержка нативных протоколов
- Степень защиты корпуса IP67, IK08

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.8" Sony IMX 335 Starlight
Макс. разрешение	2592 x 1944
Объектив	3 - 16 мм (5 x кратный оптический зум)
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 25-100°; В:
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F 1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 60 м (6 шт. ИК-диодов типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592x1944 @ 15 к/с; вторичный: 1920×1080 @ 25 к/с
Дополнительные функции	WDR 120 дБ, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP; SNMP v1/v2/v3, IEEE802.1X, IPv4/v6; Bonjour; SIP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS;
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP, HTTP CGI, H**n, D**a
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	---
Тревожные контакты (I/O)	---
Тревога	движение
Видеоаналитика	---
Хранилище	FTP / NAS
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3at), макс. 20 Вт
Условия эксплуатации	-40 °C ~ 60 °C,
Степень защиты корпуса (материал)	IP66 (металл), IK08
Размеры и вес	Ø218 X 200 X 136 мм (настенное крепление); 2300 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 8000 / 37777 / 554 / 443

RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/live/main rtsp://192.168.1.168:554/live/sub
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / Chrome/ Firefox / FLEX VMS / APP DANALE