IP-камера ZKTeco BS-855L22C-E3 (5МП / 3.6мм / Mic)

Снят с производства



Производитель:	ZKTeco
Вес:	0.35 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af), Без POE
Особенности:	Встроен. микрофон,
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Серия BioEco - это IP-камеры ZKTeco с достойным функционалом и доступной ценой. Камеры поддерживают базовую видеоаналитику IVS (детектирование лиц, пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей), оснащены встроенной молниезащита до 6 кВ, имеют современный привлекательный дизайн и степень защиты устройства IP67.

Цилиндрическая IP камера **ZKTeco BS-855L22C-E3** формирует видео с разрешением до 2560x1920 (5МП), что позволяет получать сверхвысокую детализацию изображения даже при низком уровне освещения. Модель предназначена для организации внутреннего и наружного видеонаблюдения, позволяя решать задачи обзорного видеонаблюдения.

Особенности:

- 5MP CMOS сенсор 1/2.8”
- Сжатие H.265
- Высококачественный объектив 3.6 мм
- ИК подсветка 30 м
- PoE
- Встроенный алгоритм детектирования лиц
- Интеллектуальная видеоаналитика
- Поддержка нескольких веб-браузеров
- Удаленный просмотр с помощью мобильного приложения / VMS
- Молниезащита до 6 кВ
- Металлический корпус IP67

Характеристики

Сенсор	1/2.8 ” 5МП CMOS
Минимальная освещенность	Цвет:0.05Lux@F2.0 (AGC ON) ЧБ: 0.001Lux@F2.0 (AGC ON)
Разрешение	2560x1920 (5МП)
Сигнал/шум	>52dB
Дальность подсветки	30 м
Кол-во ИК диодов в подсветке	2
Объектив	
Фокусное расстояние	3.6 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	87°
Видео	
Видеосжатие	H.265/H.264
Тип бит-рейта	CBR/VBR
Бит-рейт	H.265:1280Kb-8Mbps H.264:1792Kbps-8Mbps
Потоки	Основной поток□5MP (2560*1920)/ 1080P(1920*1080)/ 1.3M (1280*960)/720P (1280*720)/ D1(704*576)/CIF(352*288) @20fps Дополнительный поток□D1(704*576)/CIF(352*288) @20fps
Цифровой зум	Есть
Аудио-Видео сжатие	G.711U
WDR	DWDR
День/ночь	Есть
Баланс белого	Есть
Антитуман	Есть
Шумоподавление	2D/3D DNR
Зеркальное отображение	Есть

Поворот изображения	Есть
BLC	Есть
HLC	-
ROI	По 4 области для обоих потоков
Маска приватности	4 зоны
Тревога и Аудио	
Аудио вход/выход	-
Тревожный вход/выход	-
Слот SD карты	-
Детектирование видео	Детектор движения, закрытие объектива
Видеоаналитика IVA	Детектирование лиц, пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей
Сеть	
Ethernet	1 RJ-45 порт (10/100 mbps)
Протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP
Onvif	Onvif Profile S
Веб броузеры	IE, Firefox, Chrome, Safari(потоковое видео недоступно для Firefox, Chrome, Safari)
Мобильные приложения	AntarView Pro
Поддерживаемые ОС	Mac OS/ Windows/IOS/Android
Общее	
Питание	PoE, IEEE802.3af, DC12В ±10% (3Вт)
Рабочие условия	-30℃~+60℃, 10~90%
Степень защиты	IP67
Размеры, вес	171x75x66 мм ,0.3 кг