

2МП Wi-Fi-камера Tyto IPC 2B36-X1W-20 (для добавления к комплекту StartKIT-W)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	1 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	12 В
Особенности:	Датчик движения (PIR-датчик), Wi-Fi

Описание

IP камера **Tyto IPC 2B36-X1W-20** предназначена для быстрой уличной установки и дополнительному подключению к видеорегистратору комплекта StarterKIT-W (2+1) **беспроводным способом**. Достаточно нажать на 3 секунды и отпустить кнопку, находящуюся в "хвосте" кабеля IPC 2B36-X1W-20, камеру сразу подключится.

В базовом наборе комплекта **StarterKIT-W (2+1)** содержится 2 камеры Tyto IPC 2B36-XS-30 и 1 видеорегистратор NS-08-W, который позволяет подключить **до 8 камер**.

Для улучшения стабильности, дальности и защищенности соединения камер и видеорегистратора осуществляется с помощью проприетарного протокола WI-FI производителя Tyto. **Сети домашнего Wi-Fi не совместимы для подключения IPC 2B36-**

X1W-20.

Tyto IPC 2B36-XS-30 построена на базе современной матрицы 1/2.7" CMOS с функцией Low Light и формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), обеспечивая высокую детализацию изображения с углом обзора до 90° при фокусном расстоянии 3.6 мм. Наличие ИК-подсветки до 20м позволяет видеть в полной темноте. Наличие встроенного охранного датчика (**PIR-датчика**) и **дневной белой LED-подсветки** позволяет надежно выявлять движение в поле зрения камеры и фиксировать момент движения в цветном изображении с деталями даже ночью.

Особенности:

- Простая и быстрая установка
- Беспроводное подключение к комплекту StarterKIT-W (2+1) в 1-клик
- Матрица 1/2.7" CMOS с функцией Low Light
- Videопоток (H.265): 2МП @ 25к/с
- ИК-подсветка: до 20 м
- LED-подсветка дневного освещения: до 20 м
- Наличие встроенного охранного датчика (PIR) Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В (макс. 3 Вт)

Характеристики

Сенсор:	2МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение:	1920x1080
Объектив:	3.6 мм
Углы обзора:	Г: 89°; В: 49°
Мин. освещенность:	0.01 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки:	до 20м
Дальность LED-подсветки (белой)	до 20м
Режим день/ночь:	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео :	H.265 / H.264
Видео потоки:	Основной: 1920×1080 @ 25 к/с; вторичный: 640×480 @ 25 к/с
Дополнительные функции:	DWDR, 3D DNR, Private zone
Сетевые протоколы:	Проприетарный протокол WI-FI
Протоколы совместимости:	RTSP-поток можно забрать при подключении к видеорегистратору
Сетевой интерфейс:	Проприетарный протокол WI-FI
Аудио:	-
Тревожные контакты (I/O):	-
Тревога	движение по видеодетектору; движение по PIR
Видеоаналитика	-

Хранилище:	HDD / DROPBOX / GOOGLE DRIVE (при подключении к видеорегистратору)
Питание и потребление:	DC 12В 3Вт
Условия эксплуатации:	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал):	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø156x64мм; 350 грамм
IP-адрес по умолчанию	устанавливается видеорегистратором при подключении
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443 (при подключении к видеорегистратору)
RTSP URL по умолчанию	rtsp://ip-address:554/ip01/0 (поток можно забрать при подключении к видеорегистратору)
Логин/пароль по умолчанию	устанавливается видеорегистратором при подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView (при подключении к видеорегистратору)

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Wi-Fi камера Tyto IPC 2B36-X1W-20	1 шт.
2	Шаблон для монтажа	1 шт.
3	Монтажный комплект	1 шт.