

IP-камера Tyto IPC 5D36-F1S-30 (AI) [5МП 3.6мм F=1.6 Starlight | TWDR | SD | ARRAY]



Производитель:	Tyto
Вес:	0.7 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (4:3)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	~ 90° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Коридорный режим 9:16, Тревожные контакты (I/O), Аудио вход/выход, Функция WDR 120 dB, Запись на SD карту, Поддержка ANR.
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Камера IPC 5D36-F1S-30 (AI) – является ярким сочетанием функциональности и цены в компактном купольном **антивандальном** корпусе для наружного и внутреннего видеонаблюдения от Tyto. Надеемся, специалисты систем видеонаблюдения оценят

возможности новинки с описанием в несколько абзацев ниже:

Модель оснащена сенсором **Sony Starlight IMX 335**, светочувствительным объективом с **апертурой F = 1.6** и ИК-подсветкой типа ARRAY, производительным чипсетом с поддержкой видеопотока **5МП@20 к/с** и технологией **WDR 120 дБ**.

В камере есть возможность: 1. Установки SD-карты для локальной записи; 2. Подключения внешних устройств через тревожные контакты; 3. Организации двусторонней аудио связи.

IPC 5D36-F1S-30 (AI) имеет современную видеоаналитику глубокого обучения (Deer Learning):

- Контроль периметра (PID)
- Контроль пересечения линии (LCD)
- Обнаружение пешехода (PD) или транспорта (VD)
- Обнаружение лица (FD)
- Детекция звука (SD)
- Закрытие объектива

Особенности:

- Сенсор 1/2.8" Sony Starlight IMX 335 CMOS
- Объектив f = 3.6 мм с апертурой F 1.6
- Videopotok (H.265): 5MP @ 20k/c или 4MP @ 25k/c (16:9)
- ИК-подсветка: до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Поддержка технологии WDR 120 дБ (True WDR)
- Наличие видеоаналитики глубокого обучения
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Защищенность корпуса IP67, IK 10
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 6 Вт)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.8" Sony IMX335
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	3.6 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 87°; В: 49°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 20 к/с; вторичный: 1280 ×720 @ 20 к/с; мобильный: 640x480 @ 20 к/с

Дополнительные функции	120 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	вход/выход
Тревожные контакты (I/O)	1/1
Тревога	движение; детекция звука, I/O, закрытие объектива; видеоаналитика
Видеоаналитика	PID; LCD; PD; VD; SD; FD (deep learning)
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø115x95 мм ; 400 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Камера IPC 5D36-F1S-30 (AI)	1 шт.
2	Шаблон для монтажа	1 шт.
3	Монтажный комплект	1 шт.