Видеокамера Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ Camera (UVC-G4-PTZ)





Производитель:	Ubiquiti
Вес:	9.05 кг
Тип корпуса:	Speed Dome (PTZ)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	8 МП (4K)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Моториз. варифокал
Особенности:	Встроен. микрофон,
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Видеокамера Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ Camera (UVC-G4-PTZ), IP66, H.264, Sony 4K (4K2K (3840 x 2160), 8 MP) 1/1.8" CMOS Sensor, 22x optical zoom F1.5mm lens, Varifocal - motorized, угол обзора: по горизонтали - от 3 до 64°, по вертикали - от 2 до 37°, 24 кадра/сек, ИК-подсветка с механическим ик-фильтром(до 100м), CPU Ambarella S5L66, RAM 1GB, питание:802.3bt PoE, Вес:3,8кг (без крепления), 6,8кг (с креплением), outdoor (тип крепления: на стену).

Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ Camera (UVC-G4-PTZ) - поворотная высокоскоростная камера кругового обзора. Разрешение 4K, максимальный видеопоток 24 к/сек / 4K. 22х кратный оптический зум, на оптике Sony, адаптивная инфракрасная светодиодная подсветка. Ubiquiti G4 PTZ передовая камера видеонаблюдения и ситуативного контроля для развлекательных центров, автопарковок, аэропортов, вокзалов и других открытых пространств.

UniFi Protect G4 PTZ - видеокамера с возможностью дистанционного управления направлением и углом обзора. Разрешение 4к позволит вглядываться в мельчайшие детали даже на расстояния до 500 м. Объединение широких видео и оптических возможностей G4 PTZ с системой управления UniFi Protect создает уникальные решения для удовлетворения большинства потребностей в среде видеонаблюдения. G4 PTZ соответствует классу защиты от воздействия окружающей среды IP 66.

Характеристики

Сенсор	Sony 4K (8 MP) 1/1.8" CMOS
Объектив	22х кратный оптический зум
Угол зрения	Г: от 3 до 64° В: от 2 до 37°
Ночной режим	Встроенная инфракрасная светодиодная подсветка, ИК фильтр
Сжатие видео	H.264
Разрешение	4K2K (3840 x 2160)
Максимальная частота кадров	24 к/сек
Процессор	Ambarella S5L66
Оперативная память	1 Гб
Сетевой интерфейс	RJ45, 10/100/1000 Мбит
Поддержка карт памяти	256 Мб
Максимальное потребление энергии	42.9 Вт
Питание	802.3bt PoE++
Кнопка	Сброс к заводским настройкам
Монтаж	Настенный (в комплекте)
Рабочая температура	от -40 до 50º С
Рабочая влажность	от 0 до 90% без конденсата
Сертификация	FCC, IC, CE
ПО контроллера	UniFi Protect
Мобильное приложение	UniFi Protect для iOS и Android
Материал корпуса	Металл и пластик
Материал крепления	Металл
Защита от воздействия окружающей среды	IP66
Рабочая температура	от -40˚ до +50˚
Размер, мм	207 x 223.7 x 341.3
Вес, г	3800 (без крепления)\ 6800 (с креплением)