Видеокамера Ubiquiti UniFi Protect G4 Dome Camera (UVC-G4-DOME)

Производитель:	Ubiquiti
Вес:	0.822 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball), Купольный (Anti-vandal)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	, Встроен. микрофон
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Видеокамера Ubiquiti UniFi Protect G4 Dome Camera (UVC-G4-DOME), IPX4, IK8, H.264, 2688x1520(16:9) (4 MP CMOS Sensor, Fixed Focal Length) 24 кадра/сек, углом обзора 86º, ИК-подсветка с механическим ик-фильтром, микрофон и спикерфон,CPU 816MHz, RAM 512MB DDR3L, питание:802.3af PoE, 44-57VD, indoor/outdoor (тип крепления: на мачту/стену/потолок).

UniFi Protect G4 Dome Camera новая купольная камера видеонаблюдения, которая получила массу усовершенствований. UniFi Protect G4 Dome универсальная камера для установки в составе систем охранного видеонаблюдения офисов, складов, жилых помещений, учебных заведений. Компактная четырех мегапиксельная видеокамера UniFi Protect G4 Dome обеспечивает более четкое изображение, по сравнению с выпускаемой раньше купольной камерой UniFi Protect G3 Dome, максимальное разрешение которой было ограничено Full HD (1080p).

Качественные видеозаписи камеры UniFi Protect G4 Dome отличаются выдающейся детализацией сцены в дневное время и в условиях недостаточной освещенности, каждая мелочь четко различима даже в темное время суток, благодаря встроенной инфракрасной светодиодной подсветке. Телевизионная частота кадров делает записи видеонаблюдения комфортными для восприятия человеческим глазом, без замираний и эффекта "слайд-шоу", даже при быстро меняющемся сюжете в кадре. Датчик движения добавляет возможности настраивать сценарии автоматической обработки событий в кадре. По сравнению с UniFi Protect G3, изображение UniFi Protect G4 Dome более мягкое, но отличается более широким динамическим диапазоном, в тенях проработка деталей значительно лучше.

Широкоугольный объектив с большим полем зрения, дает изображение более высокого качества, по сравнению с предыдущей моделью. Для подключения UniFi Protect G4 Dome потребуется только один Ethernet кабель, питание видеокамеры 802.3af PoE подается по нему вместе с видеопотоком. Обновлен и корпус видеокамеры, теперь он предохраняет видеокамеру UniFi Protect G4 Dome от воздействия окружающей среды, выполнен из металла и имеет более компактные размеры, чем UniFi Protect G3 Dome.

Вандалозащищенный корпус UniFi Protect G4 Dome выдерживает удар энергией 5 джоулей и защищен от попадания брызг, по стандарту IPx4. Внутри корпуса видеокамеры UniFi Protect G4 Dome установлены микрофон и динамик. Для полного доступа к функциям UniFi Protect G4 Dome требуется программное обеспечение UniFI Protect, поэтому видеокамеру рекомендуется использовать вместе с UniFi Dream Machine Pro, UniFi Protect Network Video Recorder, или UniFi Cloud Key Plus.

Характеристики

Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000 Ethernet-порт
Интерфейс управления	Режим управления — UniFi Protect
Автономный режим	встроенный пользовательский веб-интерфейс
Матрица	OS08A20, 1/1.8"
Объектив	F 4.24 — 12.66 мм, ƒ/1.53–ƒ/3.3
Ночной режим	Инфракрасная LED-подсветка с механическим ИК-фильтром
Микрофон	Да
Кнопки	Сброс к заводским настройкам
Способ питания	802.3af
Источник питания	802.3af/802.3at или UniFi PoE-коммутатор
Максимальное энергопотребление	12.5 Вт
Крепление	На стену, потолок или мачту
Температура окружающей среды рабочая	-20.. +50 °C
Влажность окружающей среды рабочая	0.. 90% без конденсата
Степень защиты	IP67
Стандарт сжатия	H.264
Разрешение	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Максимальная частота кадров в секунду	24

Настройка изображения	Переворот, яркость, контрастность, инфракрасность, уменьшение мерцания 50/60 Гц, WDR, резкость, насыщенность, снижение шумов
Углы обзора	Широкоугольный: 108° (Г), 58° (В), 125° (Д)
Увеличение (зум)	37° (Г), 20° (В), 43° (Д)
Размеры, мм	86 x 86 x 153
Вес, г	700