IP-камера Tyto IPC 8D28s-K1S-30 (AI) (8МП 2.8мм F=1.6 Starlight | MIC | SD | ARRAY)

Снят с производства





Производитель:	Tyto
Вес:	0.4 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	8 МП (4K)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	, Коридорный режим 9:16, Встроен. микрофон, Запись на SD карту

Описание

Видеокамера IPC 8D28s-K1S-30 (AI) – является ярким сочетанием функциональности и цены в компактном купольном корпусе для наружного видеонаблюдения от Tyto. Надеемся, специалисты систем видеонаблюдения оценят возможности новинки с кратким описанием ниже:

Модель оснащена сенсором Sony Starlight IMX 415, светочувствительным объективом с апертурой F = 1.6 и ИК-подсветкой типа ARRAY, производительным чипсетом с поддержкой видеопотока 8МП @ 20 к/с.

Особенности:

- Сенсор 1/2.8" Sony Starlight IMX 415 CMOS
- Объектив f = 2.8 мм с апертурой F 1.6
- Видеопоток (H.265): 8МП @ 20к/с или 5МП @ 25к/с (16:9)
- ИК-подсветка: до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Встроенный микрофон
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Наличие видеоаналитики глубокого обучения
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 6 Вт)

Видеоаналитика с алгоритмами AI представлена следующими функциями:

- Контроль периметра (PID);
- Контроль пересечения линии (LCD);
- Обнаружение пешехода (PD) или транспорта (VD);
- Обнаружение лица (FD);
- Закрытие объектива.

Характеристики

Сенсор	8МП 1/2.8" Sony IMX415
Макс. разрешение	3840 × 2160
Объектив	2.8 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 105°; В: 59°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 3840×2160 @ 20 к/с; вторичный: 1920 ×1080 @ 20 к/с; мобильный: 640x480 @ 20 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Corridor mode, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука, видеоаналитика
Видеоаналитика	PID; LCD; PD; VD, FD (deep learning)

Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø100x90мм; 440 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView