Видеокамера Tyto IPC 5B2812s-G1SM-50 (AI) (5МП Starlight 2.8-12мм мотор. | TWDR | SD | Alarm&Audio I/O | 4 x ARRAY LED)

Снят с производства





Производитель:	Tyto
Вес:	1.15 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Моториз. варифокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	до 50 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	, Коридорный режим 9:16, Тревожные контакты (I/O), Аудио вход/выход, Функция WDR 120 dB, Запись на SD карту

Новые модели



Видеокамера Tyto IPC 5B2812-G1SM-60 (AI-L) (5МП 16:9 Starlight | f=2.8-12 мм мотор. | TWDR | SD | LPR | IR до 60 м)
Код: 271803
Узнать цену и наличие
Производитель: Tyto

Описание

Видеокамера IPC 5B2812s-G1SM-50 (AI) – является ярким сочетанием функциональности и цены от Tyto для построения систем видеонаблюдения

Модель оснащена сенсором Sony Starlight IMX 335, светочувствительным моторизированным объективом 2.8-12 мм и ИК-подсветкой типа ARRAY до 50м, производительным чипсетом с поддержкой технологии WDR 120 дБ и алгоритмов AI.

В камере есть возможность: 1. Установки SD-карты для локальной записи; 2. Подключения внешних устройств через тревожные контакты; 3. Организации двусторонней аудио связи.

IPC 5B2812s-G1SM-50 (AI) имеет современную видеоаналитику глубокого обучения (Deep Learning):

- Контроль периметра (PID)
- Контроль пересечения линии (LCD)
- Обнаружение пешехода (PD) или транспорта (VD)
- Обнаружение лица (FD)
- Детекция звука (SD)
- Закрытие объектива

Особенности:

- Сенсор 1/2.8" Sony Starlight IMX 335 CMOS
- Объектив f = 2.8 – 12 мм (моторизированный)
- Видеопоток H.265 | 25 к/с: 5МП (4:3) или 4МП (16:9)
- ИК-подсветка: до 50 м (4 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Поддержка технологии WDR 120 дБ (True WDR)
- Наличие видеоаналитики глубокого обучения (AI)
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Наличие тревожных контактов, аудио вход/выхода
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 9 Вт)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.8" Sony IMX335 CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8-12 мм (моторизированный)

Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 30-99°; В: 22-72°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 50м (4 шт. ИК-диода типа ARRAY с возможностью регулировки интенсивности освещения)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 25 к/с; вторичный: 1280×720 @ 25 к/с; мобильный: 640x480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	120 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	вход/выход
Тревожные контакты (I/O)	1/1
Тревога	движение; I/O, детекция звука; закрытие объектива; видеоаналитика
Видеоаналитика	PID; LCD; PD; VD, SD, FD (deep learning)
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP (по движению)
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 9Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø240X84мм; 700 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView