

Видеокамера Tyto IPC 5B28-X1S-30 (5МП Lowlight 2.8мм F=1.6 | MIC | SD | 2 x ARRAY)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.52 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (4:3)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по horiz.:	90°-110° (2.8мм)
Тип подсветки:	IR LED (Day/Night)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Встроен. микрофон. Запись на SD карту
Гарантия:	18 месяцев

Новые модели



[Видеокамера Tyto IPC 5B36-X1S \(AI-L\) \(5МП 16:9 Starlight \$\angle 92^\circ\$ | TWDR | MIC | SD | LPR | ARRAY IR до 30 м\)](#)

Код: 270595

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto



[Видеокамера IPC 4B28-CUA1S-25 \(4МП \$\angle 93^\circ\$ F=1.0 | DWDR | MIC & Speaker | SD | Full Color/IR\)](#)

Код: 279284

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Видеокамера IPC 5B28-X1S-30 относится к новому поколению IP-камер базового уровня ТМ Tyto, которая естественным путем пришла на замену модели IPC 5B36-XS-30.

В обновленной линейке все видеокамеры оснащены светочувствительными объективами с апертурой $F=1.6$, на замену ИК-подсветки с использованием SMD-диодов реализована подсветка типа ARRAY. Так же камеры имеют встроенный микрофон (MIC) и детекцию звуков, поддержку записи на SD-карту с удобной ее установкой. Отличительной особенностью является функция "power in-out" - при питании камеры от POE, на кабель питания "12В" выдается 12В от самой камеры для питания внешних устройств (например, дополнительных датчиков).

IPC 5B28-X1S-30 - является оптимальным соотношением функциональности и цены в компактном цилиндрическом корпусе для наружного видеонаблюдения. IP-камера способна формировать видеопоток 5МП @ 20к/с (4:3) или 4МП @ 25к/с (16:9).

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Объектив $f = 2.8$ мм с апертурой $F 1.6$
- Videopotok (H.265): 5MP @ 20k/s или 4MP @ 25k/s (16:9)

- ИК-подсветка: до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Наличие детекции звука
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 6 Вт)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 92°; В: 49°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 20 к/с; вторичный: 1280 ×720 @ 20 к/с; мобильный: 320x240 @ 20 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение; детекция звука
Видеоаналитика	-
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP (по движению)
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø156x64мм; 350 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView

