

Видеокамера Tyto IPC 5D2812-V1SM-50 (5МП Lowlight 2.8-12мм мотор.| SD | Audio & Alarm I/O | 2 x ARRAY LED)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.85 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (4:3)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Моториз. варифокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Тип подсветки:	IR LED (Day/Night)
Подсветка:	до 50 м
Питание:	DC 12V/POE (802.3af)
Особенности:	Тревожные контакты (I/O), Аудио вход/выход, Запись на SD карту
Гарантия:	18 месяцев

Новые модели



[Видеокамера Tyto IPC 5D2812-V1SM-50 \(AI-L\) \(5МП 16:9 Starlight | f=2.8-12 мм мотор. | TWDR | SD | LPR | IR до 50 м\)](#)

Код: 279262

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Видеокамера IPC 5D2812-V1SM-50 относится к новому поколению IP-камер базового уровня ТМ Tyto, которая естественным путем пришла на замену модели IPC 5D2812-U-40.

Обновленная линейка варифокальных камер имеет следующие особенности: 1. Используются моторизированные объективы 2.8-12 мм; 2. Реализована мощная ИК-подсветка типа ARRAY; 3. Добавлена возможность удобной установки SD-карты для локальной или резервной записи; 4. Есть возможность подключения внешних устройств через тревожные контакты; 5. Есть возможность организации двусторонней связи через аудио контакты; 6. Появилась функция "power in-out": при питании камеры от POE, на кабель ("хвост") питания "12В" выдается 12В от самой камеры для питания дополнительных устройств (датчиков).

Видеокамера Tyto IPC 5D2812-V1SM-50 - является оптимальным соотношением функциональности и цены в компактном купольном корпусе для наружного видеонаблюдения. IP-камера способна формировать видеопоток 5МП @ 20к/с (4:3) или 4МП @ 25к/с (16:9).

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Объектив f = 2.8 - 12 мм (моторизированный)
- Videopotok (H.265): 5MP @ 20k/s или 4MP @ 25k/s (16:9)
- ИК-подсветка: до 50 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Наличие тревожных контактов, аудио вход/выхода
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 9 Вт)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944

Объектив	2.8-12 мм (моторизированный)
Углы обзора	Г: 30-99°; В: 22-72°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F 1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 50 м (2 шт. ИК-диода типу ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 20 к/с; вторичный: 1280×720 @ 20 к/с; мобильный: 320×240 @ 20 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	вход/выход
Тревожные контакты (I/O)	1/1
Тревога	движение; I/O; детекция звука
Видеоаналитика	-
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX / FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 9Вт
Условия эксплуатации	-25 °С ~ 60 °С,
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø240X84мм; 700 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	IE / VMS / APP RXCamView