

IP-камера Tyto IPC 5D28s-K1S-30 (AI-M) (5МП 2.8мм F=1.6 Starlight | TWDR | SD | ARRAY)



Производитель:	Tyto
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (4:3)
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Встроен. микрофон. Функция WDR 120 dB. Запись на SD карту
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Видеокамера IPC 5D28s-K1S-30 (AI-M) – является ярким сочетанием функциональности и цены в компактном купольном корпусе для наружного видеонаблюдения от Tyto. Надеемся, специалисты систем видеонаблюдения оценят возможности новинки с кратким описанием ниже:

Модель оснащена сенсором OmniVision OS05A20, светочувствительным объективом с апертурой F = 1.6 и ИК-подсветкой типа ARRAY, производственным чипсетом с поддержкой видеопотока 5МП @ 25 к/с и технологией WDR 120 дБ.

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" OmniVision OS05A20 CMOS
- Объектив $f = 2.8$ мм с апертурой F 1.6
- Видеопоток (H.265): 5МП @ 25к/с или 4МП @ 25к/с (16:9)
- ИК-подсветка: до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Поддержка технологии WDR 120 дБ (True WDR)
- Наличие видеоаналитики глубокого обучения
- Поддержка браузеров: Chrome, FireFox, IE, Safari
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 6 Вт)

Видеоаналитика представлена следующими функциями:

- Контроль периметра (PID);
- Контроль пересечения линии (LCD);
- Обнаружение пешехода (PD) или транспорта (VD);
- Тепловая карта (HP);
- Обнаружение лица (FD);
- Учет рабочего времени (FA)
- Наличие маски на лице (AD)

Характеристики

Сенсор	1/2.7" OmniVision OS05A20 CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 92°; В: 59°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 30 м (2 шт. ИК-диода типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264
Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 25 к/с; вторичный: 1920 × 1080 @ 25 к/с; мобильный: 640x480 @ 25 к/с
Дополнительные функции	120 дБ WDR, 3D DNR, HLC, BLC, ROI, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение; детекция звука, видеоаналитика

Видеоаналитика (AI)	PID; LCD; PD; VD, FD, FA, HP, AD
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX; FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø100x90мм; 440 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	Chrome / FireFox/ IE/ Safari/ VMS / APP RXCamView