

Видеокамера Tyto IPC 5B28-G1S-60 (5МП Lowlight 2.8мм F 1.6 | SD | 4 x ARRAY LED)



Производитель:	Tyto
Вес:	0.935 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Разрешение:	5 МП (4:3)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Тип подсветки:	IR LED (Day/Night)
Подсветка:	до 60 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Видеокамера IPC 5B28-G1S-60 - 5МП IP-камера с фиксированным объективом базового уровня ТМ Tyto с расширенными возможностями:

1. Модель оснащена светочувствительным сенсором SmartSens и объективом с апертурой F=1.6, что гарантирует отличное изображение как при дневном свете, так и в ночное время.
2. Реализована мощная ИК-подсветка до 60 м типа ARRAY (4 шт. ИК-диодов), которая позволяет "видеть" дальше по сравнению с типовой камерой при полном отсутствии внешнего освещения;

3. Добавлена возможность удобной установки SD-карты для локальной или резервной записи (NetBreak);
4. Есть физическая кнопка сбросок настроек по умолчанию (RESET).
5. Отличительной особенностью является функция "power in-out" - при питании камеры от PoE, на кабель питания DC "12В" выдается напряжение 12В от самой камеры для питания внешних устройств (например, дополнительных датчиков).

Для удобства выбора подходящей камеры Tyto в корпусе G представлена сравнительная таблица:

Модель	Объектив	Поддержка SD-карты	Audio I/O	Alarm I/O
IPC 5B28-G1S-60	2.8 мм	+	-	-
IPC 5B2812-G1S-60	2.8-12 мм (ручной)	+	+	-
IPC 5B2812-G1SM-60	2.8-12 мм (моторизированный)	+	+	+

Видеокамера Tyto IPC 5B28-G1S-60 - является оптимальным соотношением функциональности и цены в компактном цилиндрическом корпусе для организации наружного видеонаблюдения.

IP-камера формирует видеопоток в формате 5МП @ 20к/с (4:3) и при необходимости легко переводится в формат 4МП @ 25к/с (16:9).

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Объектив f = 2.8 мм с апертурой F 1.6
- Videopotok (H.265): 5MP @ 20k/s или 4MP @ 25k/s (16:9)
- ИК-подсветка: до 60 м (4 шт. ИК-диода типа ARRAY)
- Хранилище: Micro SD до 128 ГБ / Dropbox / FTP (по движению)
- Защищенность корпуса IP67
- Питание DC 12В/PoE 802.3af (макс. 9 Вт)

Характеристики

Сенсор	5МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение	2592×1944
Объектив	2.8 мм
Апертура объектива	F 1.6
Углы обзора	Г: 92°; В: 54°
Мин. освещенность	0.005 Лк @ F 1.6 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки	до 60м (4 шт. ИК-диода типа ARRAY)
Режим день/ночь	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео	H.265 / H.264

Видео потоки	Основной: 2592×1944 @ 20 к/с или 2592×1520 @ 25 к/с ; вторичный: 1280×720 @ 20 к/с; мобильный: 320x240 @ 20 к/с
Дополнительные функции	D-WDR, 3D DNR, BLC, Private zone
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио	-
Тревожные контакты (I/O)	-
Тревога	движение;
Видеоаналитика	-
Хранилище	SD карты до 128ГБ; DROPBOX / FTP
Питание и потребление	DC 12В / PoE (802.3af), 9Вт
Условия эксплуатации	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал)	IP67 (металл)
Размеры и вес	Ø240X84мм; 700 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP / HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	Flussonic Agent / Chrome / FireFox/ IE/ Safari/ VMS / APP RXCamView