IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW1120E-W (2.8 мм)

Под заказ

Производитель:	Dahua
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	1-1.3 МП
Чувствительность (цвет):	0.01-0.09
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	Без POE
Особенности:	Поддержка ANR , , Wi-FI, Запись на SD карту

Описание

Dahua DH-IPC-HDBW1120E-W (2.8 мм) – IP видеокамера на 1,3 Мп со встроенным модулем Wi-Fi. Она выполнена в защищенном корпусе с защитой класса IK10 и имеет всепогодную защиту IP67, а значит будет надежно работать при любых неблагоприятных условиях.

Матрица камеры позволяет записывать видео на регистратор в высоком разрешении. При максимальном разрешении съемки частота кадров составляет 25 к/с. Объектив камеры имеет фиксированное фокусное расстояние 2.8 мм с углом обзора 92°. Также есть инфракрасная подсветка с эффективным радиусом действия 30 метров.

Особенности:

- 1/3" 1.3 МП progressive scan Exmor CMOS
- Формат сжатия H.264 и MJPEG
- 1.3Мп/720p – 25 к/с
- DWDR, день/ночь (ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC
- ИК подсветка 30 метров

- Степень защиты IP67, IK10
- DC 12В
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Wi-Fi модуль
- Слот под микро SD карту

Характеристики

Камера	
Матрица	1/3" progressive scan CMOS
Эффективные пиксели	1280(H) x 960(V)
Электронный затвор	Авто/Ручной, 1/3~1/100,000с
Мин. чувствительность	0.1 Люкс/F2.0(Цвет), 0 Люкс (ИК вкл)
Отношение сигнал/шум	>50dB
Аналоговый видео выход	нет
Функции камеры	
Ик подсветка	30 метров
Режим День/Ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR
Регулировка усиления	Авто/Ручной
Баланс белого	Авто/Ручной
Подавление шума	3D
Приватные зоны	до 4 зон
Объектив	
Фокусное расстояние	f=2.8 мм
Макс. апертура	F2.0
Управление фокусом	Ручное
Угол обзора	92°
Тип объектива	фиксированный
Видео	
Видео сжатие	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Разрешение изображения	1.3Мп (1280x960) / 720p(1280x720) / D1(704x576)
Скорость кодирования	Главный поток: 1.3Мп/720p - 1~25кад/с.
	Дополнительный поток: VGA/QVGA (1~25кад/с)
Скорость передачи	32Kbps~8192Kbps
Режим коридор	есть
Сеть	
Ethernet	RJ -45 (10/100Base -T)
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g/n
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS

ONVIF	ONVIF, CGI
Удаленная работа	Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление
Онлайн пользователи	до 20 пользователей одновременно
Смартфоны	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Технические характеристики	
Электропитание	DC 12В
Потребляемая мощность	4Вт
Слот памяти	Micro SD карта, до 128GB
Степень защиты	IP 67, IK10
Рабочая температура	-30°C ~+60°C
Размеры	ф 110x81 мм
Вес	550 г