

IP видеочкамера Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм)

Под заказ



Производитель:	Dahua
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball), Купольный (Anti-vandal)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	3 МП
Чувствительность (цвет):	0.01-0.09
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	Без POE
Особенности:	Поддержка ANR, Запись на SD карту., Wi-Fi.

Описание

Dahua DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) - это купольная IP камера видеонаблюдения для внутреннего/наружного применения. Данная модель наделена мощной, современной матрицей 1/3" Progressive Scan CMOS с прогрессивным сканированием, которая способна снимать видео в максимальном разрешении 3 Мп (2304 x 1296 пикселей). Встроенный объектив имеет фиксированное фокусное расстояние 2,8 мм и угол обзора 100 градусов.

Хорошую видимость в условиях недостаточного освещения обеспечивает встроенный модуль инфракрасной подсветки с дальностью действия до 30 метров. Стоит также обратить внимание на наличие автоматического режима «День/Ночь». Благодаря поддержке сетевого доступа, вы сможете управлять камерой с компьютера, видеорегистратора, а также мобильных устройств на операционных системах iOS, Android и Windows Phone. Интернет подключение осуществляется через сетевой порт RJ-45 (10/100 Base-T) или встроенный Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). Для хранения записанной информации предусмотрен отдельный слот под карту памяти Micro SD с максимальным объемом до 128 Гб.

DH-IPC-HDBW1320E-W (2.8 мм) наделена прочным металлическим корпусом со степенью защиты IP67, который позволяет устанавливать камеру как внутри, так и снаружи помещений. Диапазон рабочих температур составляет -30° С ~ +50° С. В комплекте с устройством вы получаете защитный колпачок для RJ-45, шурупы и дюбеля, ключ для монтажа и руководство пользователя.

Особенности:

- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп - 20 к/с, 1080p - 25 к/с
- Объектив f=2.8мм (100°)
- DWDR, день/ночь (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- ИК подсветка 30 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- DC12В/5.5Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P

Характеристики

Модель	DH-IPC-HDBW1320E-W
Камера	
Датчик изображения	1/3" progressive scan CMOS
Число эффективных пикселей	2304 (H) x 1536(V)
Система сканирования	Прогрессивный
Скорость электронного затвора	Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000
Минимум Освещение	0.1 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой
Отношение сигнал / шум	Более 50 дБ
Видео выход CVBS	нет
Особенности камеры	
Ик подсветка	30 метров
День/ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR
Баланс белого	Автоматический / ручной
Регулировка усиления	Автоматический / ручной
Подавление шума	3D
Приватные маски	4 зоны
Объектив	
Фокусное расстояние	2.8 мм
Максимальная диафрагма	F2.0
Фокус управления	Ручное

Угол изображения		100°
Тип объектива		Фиксированный
Тип крепления		на борту
Видео		
Сжатие		H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG
Разрешение		3 Мп (2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Частота кадров	Основной поток	3Мп (2304x1296) - 20 к/с, 1080p/720p - 25 к/с
	Sub поток	VGA / QVGA - 25 к/с
Скорость передачи данных		H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Режим коридор		Поддерживает
Сеть		
Ethernet		Rj-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi		Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве
Протокол		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF		ONVIF, CGI
Максимум. доступа пользователей		20 пользователей
Смартфон		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс		
Слоты для памяти		Micro SD до 128GB
Общий		
Электропитание		DC 12В
Потребляемая мощность		5.5Вт
Класс защиты		IP67
Вандалозащита		IK10
Производственная среда		-30° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности
Размеры (Ш x Г x В)		ф110x81мм
Вес		550г