IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW1320S-W

Под заказ



Производитель:	Dahua
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	3 МП
Чувствительность (цвет):	0.01-0.09
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	Без POE
Особенности:	, Wi-FI, Запись на SD карту

Описание

Уличная IP-камера Dahua DH-IPC-HFW1320S-W с поддержкой Wi-Fi - идеальный вариант для осуществления полноценного внутреннего и наружного видеонаблюдения. Модель создана на базе матрицы 1/3" Progressive Scan CMOS с разрешением 3 Мп (2304x1536). Оснащена фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3,6 мм и углом обзора 77° по горизонтали. Камера позволяет снимать видео в качестве 2304x1536 с частотой 30 к/с.

Благодаря светочувствительной матрице 0.1 Люкс и режиму "день-ночь", в условиях недостаточного освещения камера мгновенно переключается в черно-белый режим для получения максимально информативного изображения. Кроме того, камера оснащена ночной ИК-подсветкой, дальностью до 30 м.

Имеет широкий диапазон рабочих температур -30°C ~ +50°C и степень защиты от пыли и влаги IP67 для максимально эффективной работы в условиях низких температур.

Поддержка прогрессивного кодека H.264 / MJPEG позволяет сжимать полученные данные и

существенно экономит дисковое пространство видеорегистратора, при этом сохраняя высокое качество данных.

Широкий динамический диапазон WDR 120 dB корректирует яркость темных и светлых частей изображения для получения качественного, детализированного изображения.

Камера работает по стандарту ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и может подключаться к сетевыми устройствами сторонних производителей.

Особенности:

- 3 МП 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3Мп – 20 к/с, 1080р - 25 к/с
- Объектив f=3.6мм (77°)
- DWDR, день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Ик подсветка 30 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- DC12В / 5.5Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P

Характеристики

Модель	DH-IPC-HFW1320S-W
Камера	
Датчик изображения	1/3" progressive scan CMOS
Число эффективных пикселей	2304 (H) x 1536(V)
Система сканирования	Прогрессивный
Скорость электронного затвора	Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000
Минимум Освещение	0.1 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой
Отношение сигнал / шум	Более 50 дБ
Видео выход CVBS	нет
Особенности камеры	
Ик подсветка	30 метров
День / ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR
Баланс белого	Автоматический / ручной
Регулировка усиления	Автоматический / ручной
Подавление шума	3D
Приватные маски	4 зоны
Объектив	
Фокусное расстояние	3.6 мм

Максимальная диафрагма		F2.0
Фокус управления		Ручное
Угол изображения		77°
Тип объектива		Фиксированный
Тип крепления		на борту
Видео		
Сжатие		H.264/ H.264H/H.264B/MJPEG
Разрешение		3Мп (2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)
Частота кадров	Основной поток	3Мп (2304x1296) - 20 к/с, 1080p/720p - 25 к/с
	Sub поток	VGA / QVGA - 25 к/с
Скорость передачи данных		H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps
Режим коридор		Поддерживает
Сеть		
Ethernet		Rj-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi		Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве
Протокол		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF		ONVIF, CGI
Максимум. доступа пользователей		20 пользователей
Смартфон		iPhone, IPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс		
Слоты для памяти		Micro SD до 128GB
Общий		
Электропитание		DC 12В
Потребляемая мощность		5.5Вт
Класс защиты		IP67
Производственная среда		-30° C ~ +50° C, менее 95% относительной влажности
Размеры (Ш x Г x В)		ф70x165мм
Вес		500г