

# IP видеочамера Dahua DH-IPC-K35P



File not found:

[https://deps.ua/components/com\\_jshopping/files/img\\_products/full\\_c575a37ec2647af374220fe7ac79edbc.jpg](https://deps.ua/components/com_jshopping/files/img_products/full_c575a37ec2647af374220fe7ac79edbc.jpg)

Производитель:	Dahua
Вес:	0.35 кг
Тип корпуса:	Куб
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	H.264
Разрешение:	3 Мп
Чувствительность (цвет):	0.5
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90-105° (2.8мм)
ИК-подсветка:	10 м
Питание:	Без POE
Особенности:	Запись на SD карту, Встроен. микрофон, Тревожные контакты (I/O), Wi-Fi, Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

## Описание

**DH-IPC-K35P** – это IP-камера с возможностью подключения по беспроводной сети Wi-Fi и проводной Ethernet. Камеру можно устанавливать в помещениях, например, в квартире, частном доме или офисе. Её легко настраивать как на различных мобильных устройствах, так и на компьютерах с самыми популярными операционными системами и использовать как бытовую либо профессиональную камеру видеонаблюдения.

Dahua DH-IPC-K35P – внутренняя беспроводная камера, имеет фиксированный объектив 2,8мм, с углом обзора 100 град. по горизонтали. Максимальное разрешение картинки 3MPix (2304x1296p) при 20 к/с. Встроенная ночная ИК-подсветка обеспечивает камере видимость в полной темноте на расстоянии до 10 метров. Так же имеется слот для MicroSD карты памяти (объёмом до 128Gb) микрофон и динамик. Питание устройство может получать, от внешнего блока питания DC 12В.

На основе IP-камер Dahua DH-IPC-K35P и видеорегистратора Dahua можно собрать качественную, надёжную и удобную в эксплуатации систему видеонаблюдения высокого разрешения. С возможностью локального просмотра через монитор и удалённого доступа через интернет.

Для просмотра на компьютерах и ноутбуках на базе Windows и MacOS производитель выпустил очень удобное и современное приложение – Dahua Smart PSS. Это профессиональное программное обеспечение позволяет просмотр изображения видеонаблюдения в режиме реального времени не только с IP-камер но и регистраторов Dahua. Возможность отображения на одном мониторе до 64 камер с разных видеорегистраторов или камер по отдельности, просмотр архива записей, запись видеоданных, управление тревожными сигналами, E-map, ТВ-стены и многое другое. Добавление устройств по IP адресу, P2P коду или DynDNS. С помощью дополнительного модуля PC-NVR можно превратить Ваш компьютер в полноценный видеорегистратор. Программа имеет интуитивно понятный интерфейс на русском языке и не требует особых навыков и знаний для настройки.

Также IP-камера имеет свой собственный WEB интерфейс, где помимо живого видео, нам доступны абсолютно все настройки камеры.

## Особенности:

- 3 Мп 1/3" progressive scan CMOS
- H.264 / MGPEG
- 3 Мп – 20 к/с, 1080p - 25 к/с
- Объектив f=2.8мм (95°)
- DWDR, день / ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Мониторинг: Веб-браузер, CMS (DSS / PSS) и DMSS
- Подсветка 10 метров
- Слот под микро SD карту до 128Гб
- Встроенный микрофон и динамик
- Тревога: 1вх/1вых
- DC 12В / 3Вт
- Поддержка Wi-Fi
- Поддержка P2P

## Характеристики

Модель	DH-IPC-K35P
Камера	
Датчик изображения	1/3" progressive scan CMOS

Число эффективных пикселей	2304 (H) x 1536(V)	
Система сканирования	Прогрессивный	
Скорость электронного затвора	Автоматический / Ручной, 1/3 (4) ~ 1/10000	
Минимум Освещение	0.78 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой	
Отношение сигнал / шум	Более 50 дБ	
Видео выход CVBS	нет	
Особенности камеры		
Ик подсветка	10 метров	
День / ночь	Авто (ICR) / Цвет / Ч / Б	
Компенсация подсветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Автоматический / ручной	
Регулировка усиления	Автоматический / ручной	
Подавление шума	3D	
Приватные маски	нет	
Объектив		
Фокусное расстояние	2.8 мм	
Максимальная диафрагма	F2.0	
Фокус управления	Ручное	
Угол изображения	95°	
Тип объектива	Фиксированный	
Тип крепления	на борту	
Видео		
Сжатие	H.264/MJPEG	
Разрешение	3Мп (2304x1296) / 1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240)	
Частота кадров	Основной поток	3Мп (2304x1296) - 20 к/с, 1080p/720p - 25 к/с
	Sub поток	VGA / QVGA - 25 к/с
Скорость передачи данных	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps	
Аудио		
Аудио сжатие	G.711A; G.711Mu; AAC	
Интерфейсы	Встроенный микрофон и динамик	
Сеть		
Ethernet	RJ-45	
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n). 50 метров на открытом пространстве	

Протокол	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
ONVIF	ONVIF, CGI
Максимум. доступа пользователей	10 пользователей
Смартфон	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Вспомогательный интерфейс	
Слоты для памяти	Micro SD до 128GB
USB	micro USB
Тревога	1вх/1вых
PIR датчик	есть, 6 метров
Общий	
Электропитание	DC 12В
Потребляемая мощность	3Вт
Класс защиты	нет
Вандалозащита	нет
Производственная среда	-10° С ~ +50° С, менее 95% относительной влажности
Размеры (Ш x Г x В)	68x99x24 мм
Вес	140г