

IP-камера Hikvision DS-2CD1031-I (4 мм)

Под заказ



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	3 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD1031-I - камера с высоким качеством съёмки, позволяет рассмотреть объекты даже в полной темноте на расстоянии до 30м; днем обеспечивает отличную картинку. Широкий угол обзора позволяет отнести данную камеру к ряду обзорных, что дает возможность захватить большую территорию для съемки и наблюдать за большим количеством объектов. Камера DS-2CD1031-I имеет PoE питание; благодаря этому получать картинку и запитывать камеру можно по 1 кабелю.

Передача и запись информации двумя потоками осуществляется удаленно на жесткий диск и сайт облачного сервиса в кодировке формата H.264+, H.264 или MJPEG со скоростью и разрешением - первый поток: 20 к/с@(2304×1296), 25/30 к/с@(1920×1080, 1280×720); второй поток: 25/30 к/с@(640×480, 352×288, 352×240).

Характеристики

Видеокамера DS-2CD1031-I (4 мм)	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3 МП, 2304(H) x 1296(V)
Чувствительность	0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Электронный затвор	1/3 - 1/100.000 с
Объектив	4 мм
Угол обзора	83.6°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Формат видеосжатия	Главный поток: H.264+ / H.264; Доп. поток: H.264 / MJPEG
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров	2304x1296 - 20 к/с; 1080р / 960р / 720р - 25 к/с
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Срабатывание тревоги	Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевой интерфейс	1-RJ45 10M/100M
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Основные функции	Анти-мерцание, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Питание	DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт , 6.5Вт (PoE)
ИК подсветка	До 30м
Степень защиты	IP67
Рабочие условия	-30 °C - 60 °C
Размеры	172x66x69 мм
Вес	500 гр