

IP-камера Gazer CI201a

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)

Тип корпуса: [Цилиндрический \(Bullet\)](#)



Описание

Сенсор 1/3" CMOS, разрешение 1280x960 (960p) 30 к/с. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet, PoE. Потоки видео: 3 x H.264. Onvif 2.3. ИК подсветка 25 метров. Минимальная освещенность 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 3,6 мм. Защита IP66, IK10. Запись: IE клиент/ CMS/ NVR. Функции ICR, 3DNR, BLC/HSBLC, WDR. Питание DC 12V. Габариты: Ø 87mm x 219mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3" Aptina CMOS
Максимальное разрешение	1280x960
Электронный затвор	1/25 - 1/100000с
Минимальная освещенность	0.01 лк / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Шумоподавление	3D DNR

Изображение	
Компрессия видео	H.264 / MJPEG
Разрешение	960p(1280x960), 720p(1280x720), D1(720x576), CIF(352 x 288), 480x240
Частота кадров	1-25 к/с (50Гц), 1-30 к/с (60Гц)
Мультипоточность	Первичный поток: 1280x960@1-30 к/с; 1280x720@1-30 к/с Вторичный поток 1: 1280x720@1-10 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с Вторичный поток 2: CIF@1-30 к/с; 480x240@1-30 к/с
Скорость потока	64 Кбит/с - 4 Мбит/с
Кодирование	VBR/CBR
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Настройки изображения	Зоны ROI, режимы поворота, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, резкость, настраиваются через клиентское ПО или в веб-браузер.
Интерфейсы	
Мощность потребления	2.5W (5W при вкл ИК)
Сеть	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Температура эксплуатации	-40..+55°C
Аудио	Нет
Функции	
Удаленное управление	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент
Подключения	Поддержка одновременного подключения до 4-х пользователей; Поддержка передачи нескольких потоков в режиме реального времени
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Совместимость	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запись	WEB клиент, CMS, NVR
Тревога	Детекция движения
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Поддержка PoE	802.3af class 3
Дальность ИК подсветки	25м
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	-
Другие	
Питание	DC12V/PoE
Потребляемая мощность	≤ 2.5 Вт, ≤ 5 Вт (ИК вкл.)
Рабочие условия	10% - 90% влажность
Габариты	Φ 87 × 219 мм
Вес (нетто)	588 грамм

Аутентификация
пользователя по
умолчанию
при подключении

Имя пользователя: «admin»;
Пароль: «123456»