

IP-камера Gazer CI202a

Снят с производства



Производитель:	Gazer
Вес:	0.82 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Аудио вход/выход
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2B36-H-60 \(2МП EXIR уличная\) \(3.6мм\)](#)

Код: 163998

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B36-XS-30 \(2МП Low Light уличная\) \(3.6мм\)](#)

Код: 261588

Производитель: Tyto

Описание

Сенсор 1/2.7" Aptina CMOS AR0230, разрешение 1920x1080 (2MP) 30 к/с. DSP Hisilicon Hi3516C. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet, PoE. Потоки видео: 3 x H.264+. Onvif 2.3. ИК подсветка 30 метров. Минимальная освещенность 0.01 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 3,6 mm. Защита IP66. Запись: IE клиент/ CMS/ NVR. Функции ICR, 3DNR, BLC/HSBLC, WDR. Аудиовход x 1. Питание DC 12V. Габариты: Ø 87mm x 219mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.7" Aptina CMOS AR0230
Максимальное разрешение	1920x1080
Электронный затвор	1/25 - 1/100000с
Минимальная освещенность	0.01 лк / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Шумоподавление	3D DNR
Изображение	
Компрессия видео	3 x H.264+/ MJPEG
Разрешение	2 Мр, 1080p(1920×1080), 720p(1280×720), D1(720×576), CIF(352×288), 480×240
Частота кадров	1-30 к/с (60Гц)

Мультипоточность	Первичный поток: 1920×1080@1-30 к/с
	Вторичный поток 1: 1280×720@1-10 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторичный поток 2: CIF@1-30 к/с; 480×240@1-30 к/с
Скорость потока	64 Кбит/с – 8 Мбит/с
Кодирование	VBR/CBR
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Настройки изображения	Зоны ROI, режимы поворота, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, резкость, настраиваются через клиентское ПО или в веб-браузер.
Интерфейсы	
Сеть	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Аудио	Да
Функции	
Удаленное управление	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент
Подключения	Поддержка одновременного подключения до 4-х пользователей; Поддержка передачи нескольких потоков в режиме реального времени
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Совместимость	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запись	WEB клиент, CMS, NVR
Тревога	Детекция движения
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Поддержка PoE	802.3af class 3
Дальность ИК подсветки	30м
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	-
Другие	
Питание	DC12V/PoE
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт, ≤ 7 Вт (ИК вкл.)
Рабочие условия	-40°C - +50°C, 10% - 90% влажность
Габариты	Φ 87 × 219 мм
Вес (нетто)	590 грамм
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»