IP-камера Gazer CI204

Снят с производства



Производитель:	Gazer
Вес:	1.38 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	4 МП
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Аудио вход/выход
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



IP-камера Tyto IPC 5B36-XS-30 (5МП уличная 3.6мм SD/MIC)
Код: 262018
Производитель: Tyto



IP-камера Tyto IPC 5B36s-XS-30 (AI) (5МП WDR уличная 3.6мм SD)
Код: 262732
Производитель: Tyto

Описание

Камера Gazer CI204 формирует видео с разрешением 2688×1520 (4МП), что позволяет значительно увеличить детализацию изображения и зону обзора по горизонтали по отношению к 3Мп и 2Мп камерам. Модель предназначенная для организации наружного видеонаблюдения и имеет фиксированный фокус 3.6мм. Использование современного сенсора OV4689 с чувствительностью 0.01 Lux (цвет) и мощной ИК подсветки с радиусом действия до 25 м обеспечивает высокое качество изображение при недостаточной освещенности.

Особенности:

- Разрешение 4 Мп (2688×1520)
- Стандарт сжатия H.265/H.264
- Низкая светочувствительность
- WDR 120dB / 3D DNR / BLC
- Степень защиты: IP66
- ИК-подсветка до 25 метров
- День/Ночь (ICR)
- Наличие аудиовхода для подключения микрофона
- Наличие CVBS выхода

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/3″ Omnivision CMOS OV4689
Процессор	DSP Hisilicon Hi3516D
Максимальное разрешение	2688×1520
Электронный затвор	1/25 — 1/100000с
Минимальная освещенность	0.01 лк / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ

Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR 120 дБ
Шумоподавление	3D DNR + 2D DNR
Компенсация засветки	HLC/BLC
Изображение	
Компрессия видео	H.265 (HEVC) / H.264+ High Profile / MJPEG
Разрешение	4MP(2688×1520), 2K(2560×1440), 1080p(1920×1080), 720p(1280×720), D1(720×576), CIF(352×288), 480×240
Частота кадров	1-25 к/с (50 Гц), 1-30 к/с (60 Гц)
Мультипоточность	Первичный поток: 2688×1520@1-30 к/с; 1920×1080@1-30 к/с
	Вторичный поток 1: 1280×720@1-30 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторичный поток 2: CIF@1-30 к/с; 480×240@1-30 к/с
Скорость потока	64 Кбит/с — 8 Мбит/с
Кодирование	VBR/CBR
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Настройки изображения	Зоны ROI, режимы поворота, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, резкость, настраиваются через клиентское ПО или в веб-браузер.
Компрессия аудио	G711A / G711U
Интерфейсы	
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet
Видеовыход	CVBS BNC × 1
Аудио	Аудиовход MIC IN x 1
Функции	
Удаленное управление	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент
Подключения	Поддержка одновременного подключения до 4-х пользователей;
	Поддержка передачи нескольких потоков в режиме реального времени
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Совместимость	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запись	WEB клиент, CMS, NVR
Тревога	Детекция движения
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Поддержка PoE	802.3af class 3
Дальность ИК подсветки	25м
Степень пыле и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	-
Другие	
Питание	DC12V/PoE
Потребляемая мощность	≤ 3.5 Вт, ≤ 6 Вт (ИК вкл.)

Рабочие условия	-40°C — +50°C, 10% — 90% влажность
Габариты	Ф 87 × 219 мм
Вес (нетто)	590 грамм
Данные для подключения по умолчанию	
IP-адрес по умолчанию	192.168.226.201
Аутентификация пользователя	Имя пользователя: «admin»
	Пароль: «123456»
URL потока видео по протоку rtsp	rtsp://192.168.226.201/profile1

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	IP камера	1 шт.
2	Краткое руководство пользователя	1 шт.
3	Диск с программным обеспечением	1 шт.
4	Небольшой монтажный комплект	1 шт.
5	Гарантийный талон	1 шт.