

IP-камера Gazer CI212a

Снят с производства



Производитель:	Gazer
Вес:	1.38 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Ручной вариофокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Аудио вход/выход. Тревожные контакты (I/O)
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR уличная 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Сенсор 1/2.7" Aptina CMOS AR0230, разрешение 1920x1080 (2MP) 30 к/с. DSP Hisilicon Hi3516C. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet, PoE. Поток видео: 3 x H.264+. Onvif 2.3. ИК подсветка 40 метров. Минимальная освещенность 0.01 Лк (цвет)/0 Лк (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 2,8 - 12 мм. Защита IP66. Запись: IE клиент/ CMS/ NVR. Функции ICR, 3DNR, BLC/HSBLC, WDR. Аудиовход x 1. Питание DC 12V. Габариты: Ø 109mm x 284mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/2.7" Aptina CMOS AR0230
Максимальное разрешение	1920x1080
Электронный затвор	1/25 - 1/100000с
Минимальная освещенность	0.01 лк / 0 лк (ИК вкл.)
Объектив	2.8 - 12 мм
Крепление объектива	Ф14
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Шумоподавление	3D DNR
Изображение	
Компрессия видео	3 x H.264+/ MJPEG
Разрешение	2 Мр, 1080p(1920×1080), 720p(1280×720), D1(720×576), CIF(352×288), 480×240
Частота кадров	1-30 к/с (60Гц)

Мультипоточность	Первичный поток:1920×1080@1-30 к/с
	Вторичный поток 1: 1280×720@1-10 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторичный поток 2: CIF@1-30 к/с; 480×240@1-30 к/с
Скорость потока	64 Кбит/с – 8 Мбит/с
Кодирование	VBR/CBR
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Настройки изображения	Зоны ROI, режимы поворота, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, резкость, настраиваются через клиентское ПО или в веб-браузер.
Компрессия аудио	G711A / G711U
Интерфейсы	
Мощность потребления	4W (8W при вкл ИК)
Сеть	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Температура эксплуатации	-40..+55°C
Аудио	Да
Поддержка карт памяти	Нет
Функции	
Удаленное управление	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент
Подключения	Поддержка одновременного подключения до 4-х пользователей; Поддержка передачи нескольких потоков в режиме реального времени
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP
Совместимость	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запись	WEB клиент, CMS, NVR
Тревога	Детекция движения
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Поддержка PoE	802.3af class 3
Дальность ИК подсветки	40 м
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	-
Другие	
Питание	DC12V/PoE
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт, ≤ 8 Вт (ИК вкл.)
Рабочие условия	10% - 90% влажность
Габариты	Ф 109 × 284 мм
Вес (нетто)	1100 грамм
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»