

IP-камера Gazer CI213

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Тип корпуса: [Цилиндрический \(Bullet\)](#)

Описание

Gazer CI213 — цилиндрическая IP-видеокамера, предназначенная для организации наружного видеонаблюдения в HD разрешении. Модель выполнена в герметичном корпусе с классом защиты IP66, что полностью предотвращает попадание пыли или влаги внутрь видеокамеры. Gazer CI213 станет надежным решением для видеонаблюдения при неблагоприятных погодных условиях, а также на различных промышленных объектах.

Видеокамера передает видео высокого качества с разрешением 1280×960 (960p) и поддерживает режим питания по сети (PoE). Использование современного сенсора 1/3" Sony Exmor с высокой чувствительностью 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б ИК вкл), мощной ИК подсветки с радиусом работы до 35 м и специализированной функции ICR («честный день/ночь») обеспечивает видео высокого качества при слабом освещении и даже при его полном отсутствии. Для регулировки необходимого угла обзора в Gazer CI213 используется варифокальный объектив с фокусным расстоянием $f = 3,3 - 12\text{ mm}$.

Характеристики

Модель	Gazer CI213
Сенсор	1/3" CMOS Sony Exmor
Скорость электронного затвора	Авто, 1/1000000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	3.3 — 12 mm
Сигнал/шум	□48dB

День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	35 метров
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	Нет
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1280×960 (960p)
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	128 kbps — 6 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	3 x H.264 потока видео
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	6 одновременных подключений
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да
Протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP
Запись	WEB клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
Видеовыход	CVBS x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1
Питание	DC 12V, PoE
Мощность потребления	3W (8.5W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet, PoE
Рабочая температура	-40°C - +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 109mm x 284mm
Масса	1130 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»