

IP-камера Gazer CI215

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Тип корпуса: [Цилиндрический \(Bullet\)](#)



Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5B2812s-TSM-50 AI \(5МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 261503

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR уличная 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Gazer CI215 — профессиональная IP-видеокамера, предназначенная для наружной установки. Модель выполнена в герметичном цилиндрическом корпусе с классом защиты от попадания пыли и влаги IP66, что позволяет видеокамере стабильно работать при плохих погодных условиях, а также на различных промышленных объектах.

Видеокамера обеспечивает высочайшее качество изображения в формате Full HD и является идеальным решением для видеонаблюдения в различных условиях освещения, и даже в абсолютной темноте. Такой результат достигается благодаря использованию современной матрицы 1/3" Sony Exmor с высокой чувствительностью 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б ИК вкл), а также сверхмощной ИК подсветки с радиусом действия 60 м и функции ICR («честный день/ночь»). Для изменения угла обзора в видеокамере используется варифокальный объектив $f = 9 - 22 \text{ mm}$. Gazer CI215 поддерживает режим питания по сети (PoE) и отвечает общепринятому международному стандарту в сфере IP-видеонаблюдения Onvif.

Характеристики

Модель	Gazer CI215
Сенсор	1/3" CMOS Sony Exmor
Скорость электронного затвора	Авто, 1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	9 — 22 mm
Сигнал/шум	□48dB
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	60 метров
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	Нет
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)

Разрешение	1920×1080 (1080p)
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	32 kbps — 10 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	3 x H.264 потока видео: 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-25 к/с; дополнительный MJPEG фотопоток (720p)
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	4 одновременных подключения
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да
Протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP
Запись	SD карта/ WEB клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
PTZ	RS485×1
Видеовыход	CVBS x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1, Аудиовыход x 1
Питание	DC 12V, PoE
Мощность потребления	3W (7W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet, PoE
Рабочая температура	-40°C - +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 109mm x 360mm
Масса	1710 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»