IP-камера Gazer CI222

Снят с производства







Производитель:	Gazer
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)

Новые модели



IP-камера Tyto IPC 2D36-KS-30 (2МП Low Light купольная) (3.6мм)
Код: 261587
Производитель: Tyto

Описание

Gazer CI222 — купольная IP-видеокамера, выполненная в прочном корпусе с классом пыле- и влагозащиты IP66 и защитой от ударов IK10. Это позволяет эффективно использовать видеокамеру в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе на объектах с высоким риском вандализма. Куполовидная форма и компактные габариты позволяют Gazer CI222 органично дополнить любой интерьер, не привлекая лишнего внимания.

Видеокамера формирует видеосигнал в высоком разрешении 1920×1080 (1080p), поддерживает режим питания по сети (PoE) и отвечает общепринятому международному стандарту в сфере IP-видеонаблюдения Onvif. Модель оснащена современным сенсором 1/3″ Sony Exmor с высокой чувствительностью 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б ИК вкл), ИК подсветкой

с радиусом работы до 15 м и функцией ICR («честный день/ночь»). Благодаря этому Gazer CI222/4 обеспечивает передачу видео с низкими уровнем артефактов компрессии в условиях слабой освещенности. Объектив видеокамеры имеет фиксированное фокусное расстояние f = 4 mm.

Характеристики

Модель	Gazer CI222
Сенсор	1/3″ CMOS Sony Exmor
Скорость электронного затвора	Авто, 1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	4 mm
Сигнал/шум	48dB
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	15 метров
Степень пыле и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	IK 10
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1920×1080 (1080p)
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	32 kbps — 10 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	3 x H.264 потока видео: 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-25 к/с; дополнительный MJPEG фотопоток (720p)
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	4 одновременных подключения
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да
Протоколы	TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RTSP, NTP
Запись	WEB клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик

Видеовыход	CVBS x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1
Питание	DC 12V, PoE
Мощность потребления	2.5W (4.5W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet
Рабочая температура	-40℃ - +55℃
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 150mm x 128mm
Масса	600 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»