IP-камера Gazer CI102

Снят с производства

Производитель:	Gazer
Тип корпуса:	Панорамный (Fisheye)









Новые модели



IP-камера Tyto IPC 5FSY-360-W-5 (панорамная) (1.1мм/360)
Код: 160787
Производитель: Tyto



IP-камера Tyto IPC 8FSY-360-W-5 (панорамная) (1.1мм/360)
Код: 161717
Производитель: Tyto

Описание

Gazer CI102 — это видеокамера, которая оптимально подходит для ведения внутреннего IP-

видеонаблюдения в Full HD разрешении. А при использовании специализированного гермокожуха, данная модель может также применяться и для наружной работы. Gazer CI102 — это видеокамера с C/CS креплением объектива, что позволяет установить тот объектив, который необходим под каждую конкретную задачу. Ко множеству плюсов данной модели можно добавить и полное соответствие международному стандарту Onvif.

Gazer CI102 использует специализированную функцию ICR, также называемую «честный день/ночь», которая существенно увеличивает чувствительность видеокамеры при слабом освещении.

Характеристики

Модель	Gazer CI102
Сенсор	1/3″ Panasonic CMOS
Скорость электронного затвора	Авто, 1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/0.01 Lux (ч/б)
Автодиафрагма	Интерфейс DC Iris
Крепление под объектив	C/CS
Объектив	Нет
Сигнал/шум	48dB
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	Нет
Степень пыле и влагозащиты	Нет
Степень защиты от ударов	Нет
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1920×1080; 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	128 kbps — 10 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	4 x H.264 потока видео:1080p 1-25 к/с; 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-4 к/с; дополнительный MJPEG фотопоток (1080p/720p/VGA/QVGA)
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	6 одновременных подключений
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да

Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запись	SD карта/ IE клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
PTZ	RS485×1
Аналоговый видеовыход	BNC x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1, аудиовыход x 1
Питание	DC 12V
Мощность потребления	4,1W
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet
Рабочая температура	-10℃ - +50℃
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	70mm x 60mm x 145mm
Масса	400 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»