

IP-камера Gazer CI201

Снят с производства



Производитель:	Gazer
Вес:	0.51 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Видеокамера CI201 — доступное решение для организации IP-видеонаблюдения в высоком разрешении 720p, которое является оптимальным по соотношению цена/качество. Для формирования видеопотока в данной модели используется объектив с фокусным расстоянием $f = 4/8$ мм и современная матрица Aptina. Наличие ИК подсветки позволяет вести видеонаблюдение при плохом освещении на расстоянии до 15 м. Соответствие стандартам пыле- и влагозащиты делает возможным установку данной модели вне помещения.

Модель Gazer CI201 имеет специализированную функцию ICR, также называемую «честный день/ночь», благодаря которой значительно увеличивается чувствительность видеокамеры при слабом освещении.

Характеристики

Модель	Gazer CI201
Сенсор	1/3" Aptina CMOS
Скорость электронного затвора	Авто, 1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	4/8 mm
Сигнал/шум	□48dB
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	15 метров
Степень пыли и влагозащиты	IP66

Степень защиты от ударов	Нет
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	32 kbps — 6 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	3 x H.264 потока видео: 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-25 к/с; дополнительный MJPEG фотопоток (720p)
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	4 одновременных подключения
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да
Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запись	IE клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
PTZ	RS485×1
Аналоговый видеовыход	BNC x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1
Питание	DC 12V
Мощность потребления	2.5W (5.5W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet
Рабочая температура	-40°C - +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 64mm x 106mm
Масса	450 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»