

IP-камера Gazer CI212

Снят с производства



Производитель: [Gazer](#)

Тип корпуса: [Цилиндрический \(Bullet\)](#)



Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR уличная 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Gazer CI212 — это видекамера для организации IP-видеонаблюдения как внутри, так

и снаружи помещения. Благодаря матрице Panasonic и объективу с фокусным расстоянием $f = 3,3 - 12$ мм, данная модель может формировать качественный видеопоток в разрешении Full HD. Использование ИК подсветки с возможностью получения отчетливого изображения на расстоянии до 30 м при слабом освещении, делает Gazer CI212 оптимальным решением для видеонаблюдения при недостаточном освещении.

Gazer CI212 отвечает общепринятому международному стандарту в сфере IP-видеонаблюдения Onvif, и полностью защищена от попадания внутрь корпуса пыли и влаги. Модель Gazer CI212 обладает функцией ICR, также называемой «честный день/ночь», которая существенно увеличивает чувствительность видеокамеры при слабом освещении.

Характеристики

Модель	Gazer CI212
Сенсор	1/3" Panasonic CMOS
Скорость электронного затвора	Авто, 1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	3.3 — 12 mm
Сигнал/шум	□48dB
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	30 метров
Степень пыли и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	-
Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1920×1080; 1280×720, 640×480, 320×240, 160×120
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	128 kbps — 10 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	4 x H.264 потока видео:1080p 1-25 к/с; 720p 1-25 к/с; VGA 1-25 к/с, QVGA 1-4 к/с; дополнительный MJPEG фотопоток (1080p/720p/VGA/QVGA)
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	6 одновременных подключений
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да

Протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Запись	micro SD карта/ IE клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
PTZ	RS485×1
Аналоговый видеовыход	BNC x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1, аудиовыход x 1
Питание	DC 12V
Мощность потребления	3W (8.5W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet
Рабочая температура	-40°C — +55°C
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 76mm x 171mm
Масса	1040 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»