

IP-камера Gazer CI223e

Снят с производства

Производитель: [Gazer](#)

Тип корпуса: [Купольный \(Eyeball\)](#)



Новые модели



[IP-камера Gazer CI222a](#)

Код: 257420

Производитель: Gazer



[IP-камера Gazer CI223](#)

Код: 171826

Производитель: Gazer

Описание

Сенсор 1/4" CMOS, разрешение 1280x720 (720p) 30 к/с. RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet. Поток видео: 3 x H.264. Onvif 2.3. ИК подсветка 15 метров. Минимальная освещенность 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б, ИК вкл.). Объектив f = 3,6 мм. Запись: IE клиент/ CMS/ NVR. Функции ICR, 3DNR, BLC/HSBLC, WDR. Питание DC 12V. Габариты: Ø 87mm x 108mm.

Характеристики

Камера	
Сенсор	1/4" CMOS
Максимальное разрешение	1280x720
Электронный затвор	1/25 - 1/100000 с
Минимальная освещенность	0.1 лк / 0 лк (ИК Вкл.)
Объектив	3.6 мм
Крепление объектива	M12
Отношение сигнал/шум	Более 52 дБ
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Шумоподавление	3D DNR
Изображение	
Компрессия видео	H.264 / MJPEG
Разрешение	720p(1280x720), D1(720x576), CIF(352 x 288), 480x240
Частота кадров	1-25 к/с (50Гц), 1-30 к/с (60Гц)
Мультипоточность	Первичный поток: 720p@1-30 к/с
	Вторичный поток 1: 720p@1-10 к/с; D1@1-30 к/с; CIF@1-30 к/с
	Вторичный поток 2: CIF@1-30 к/с; 480x240@1-30 к/с
Скорость потока	64 Кбит/с - 4 Мбит/с
Кодирование	VBR/CBR
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Настройки изображения	Зоны ROI, режимы поворота, насыщенность, яркость, цветность, контрастность, резкость, настраиваются через клиентское ПО или в веб-браузер.
Интерфейсы	
Сеть	RJ45 x 1 (10/100M) Ethernet
Аудио	Нет
Функции	
Удаленное управление	WEB клиент, CMS, Мобильный клиент
Подключения	Поддержка одновременного подключения до 4-х пользователей; Поддержка передачи нескольких потоков в режиме реального времени
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP
Совместимость	Onvif 2.3, GB-T/28181-2011
Запись	WEB клиент, CMS, NVR
Тревога	Детекция движения
Режим «День/Ночь»	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Поддержка PoE	-

Дальность ИК подсветки	15м
Степень пыли и влагозащиты	IP55
Степень защиты от ударов	-
Другие	
Питание	DC12V
Потребляемая мощность	≤ 2Вт, ≤ 4.5Вт (ИК вкл.)
Рабочие условия	0°C - +50°C, 10% - 90% влажность
Габариты	Φ 87 × 108 мм
Вес (нетто)	325 грамм
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»