IP-камера Gazer CI233

Снят с производства



Производитель:	Gazer
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)

Описание

Gazer CI233 — купольная IP-видеокамера, предназначенная как для внутреннего, так и для наружного видеонаблюдения. Модель выполнена в прочном удароустойчивом корпусе с классом пыле- и влагозащиты IP66 и защитой от механических воздействий IK10. Это позволяет использовать видеокамеру при любых погодных условиях, в промышленных цехах, а также на неохраняемых объектах с повышенным риском вандализма.

Видеокамера формирует видеопоток с высоким уровнем детализации в разрешении 1280×960 (960p) и поддерживает режим питания по сети (PoE). Модель оснащена современной матрицей 1/3″ Sony Exmor с высокой чувствительностью 0.1 Lux (цвет)/0 Lux (ч/б ИК вкл) и встроенной ИК подсветкой с радиусом действия до 30 м. Благодаря таким характеристикам Gazer CI233 передает видео с низкими уровнем артефактов компрессии при различных условиях освещенности, в том числе и в абсолютной темноте. Для изменения угла обзора видеокамера оснащена варифокальным объективом с фокусным расстоянием f = 3, 3 — 12 mm.

Характеристики

Модель	Gazer CI233
Сенсор	1/3″ Sony Exmor
Скорость электронного затвора	1/100000 — 1/25
Минимальная освещенность	0.1 Lux (цвет)/ 0 Lux (ч/б, ИК вкл.)
Автодиафрагма	Нет
Крепление под объектив	Нет
Объектив	3.3 — 12 mm
День/Ночь	ICR (механически смещаемый ИК-фильтр)
Дальность ИК подсветки	30 метров
Степень пыле и влагозащиты	IP66
Степень защиты от ударов	IK10

Частота кадров	1-25 к/с (50Hz), 1-30 к/с (60Hz)
Разрешение	1280×960 (960p)
Компрессия	H.264 main profile
Скорость потока	128 kbps — 6 Mbps
Кодирование	Постоянное качество при переменном потоке (VBR)/ Постоянный поток при переменном качестве (CBR)
Мультипоточность	3 x H.264
Настройки изображения	Цветность, яркость, контрастность, WDR: настраивается из клиентского ПО и в веб-браузере
Качество	5 уровней качества (VBR); зависит от сцены и настроек потока (CBR)
Удаленные подключения	6 одновременных подключений
Беспроводные интерфейсы	Нет
Onvif	Onvif 2.1.0
PoE	Да
Протоколы	TCP/IP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP
Запись	SD карта/ WEB клиент/ CMS/ NVR
Тревога	Детекция движения, датчик
PTZ	RS485×1
Аналоговый видеовыход	CVBS x 1
Аудио	Микрофонный вход x 1, аудиовыход x 1
Питание	DC 12V, PoE
Мощность потребления	2.5W (4W при вкл ИК)
Сеть	RJ45×1 (10/100M) Ethernet, PoE
Рабочая температура	-40℃ - +55℃
Рабочая влажность	10% — 90%
Габариты	Ø 150mm x 128mm
Масса	1020 грамм
Настройка сетевых параметров по умолчанию	IP адрес: 192.168.226.201; HTTP порт: 80; Порт данных: 9008
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Имя пользователя: «admin»; Пароль: «123456»