

IP-камера GT IP282p-20s

Снят с производства



Производитель:	GT
Вес:	0.5 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Разрешение:	5 МП (16:9)
Чувствительность (цвет):	
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Wi-Fi, Аудио вход/выход, Встроен. микрофон, Видеовыход CVBS, Функция WDR 120 dB
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2B2812s-TSM-50 AI \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 260553

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 2B5050s-RSM-80 \(AI\) \(2МП WDR уличная 5-50мм motorized\)](#)

Код: 262259

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto

Описание

Варифокальная IP видекамера для установки на улице. Используемая матрица 1/2.8" Sony CMOS обеспечивает видеоизображение в разрешение 1080p в реальном времени. Объектив с фокусным расстоянием f=2.8-12мм позволяет настраивать оптимальный угол обзора под конкретную обстановку. Встроенная инфракрасная подсветка до 30 м дает возможность проводить съемку в темное время суток без дополнительного освещения. Металлический герметичный корпус. Особенностью данной модели является наличие микрофонного входа.

Характеристики

технология передачи видеоизображения	IP
Форм-фактор	bullet
Применение	Уличное
Тип матрицы и производитель	CMOS 1/2.8" Sony
Разрешающая способность	1080p
Фокусное расстояние, мм	2,8-12
Чувствительность	0.005 лк (цвет)
Кодек	H.264
Мультипоточность	1×1080p/25fps; 1×720p/25fps
Режим съемки «День/ночь»	Да
Количество ИК-диодов, шт.	32
Дальность ИК-подсветки, м	30.0
Поддерживаемые функции	2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, SENS-UP, D-WDR
Материал корпуса	металл
Защита оборудования от воды и пыли IP	IP66
Габариты, мм	Ø93×68
Масса, г	300

Питание:	DC 12В / POE
Диапазон рабочих температур, °C	−25 ~ +50
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.10
Аутентификация пользователя по умолчанию при подключении	Логин: admin Пароля нет

Комплектация

1	IP видеокамера	1 шт.
2	Набор дюбелей и шурупов	1 шт.
3	Шаблон для монтажа	1 шт.
4	Инструкция	1 шт.
5	Мини-диск с ПО	1 шт.