

IP-камера Hikvision DS-2CD1021-I(F) (2.8 мм)



Производитель:	Hikvision
Вес:	0.4 кг
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Внутренняя, Наружная
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)

Описание

*DS-2CD1121-I(F) не отличается от DS-2CD1121-I по характеристикам. (C), (D), (E), (F) и т.д. - это лишь обозначение партии с более новой прошивкой.

2 Мп IP-камера; Матрица: 1/2.7" CMOS; Сжатие: H.264/MJPEG; объектив f=2.8 мм (угол обзора 112°); Чувствительность: 0.01 лк (F2.0, AGC вкл), Ч/Б 0 лк с ИК; Запись: 1080p - 25 к/с; Функции: DWDR, день/ночь(ICR), BLC, 3D-DNR, ROI; ИК подсветка до 30 метров; IP67, DC 12В/6,5Вт, POE(802.3af), 178 × 66 × 68 мм

Характеристики

Видеокамера DS-2CD1121-I(F) 2.8 мм	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2МП, 1920(H) x 1080(V)

Чувствительность	0.01 Люкс, 0 Люкс с Ик
Электронный затвор	1/3 - 1/100.000 с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	105.8°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32 кб/с ~ 8 Мб/с
Двойной поток	да
Частота кадров	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS
Срабатывание тревоги	Детектор движения, оповещение при попытке кражи, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевой интерфейс	1-RJ45 10M/100M
Совместимость	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Основные функции	Анти-мерцание, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт , 6.5Вт (PoE)
ИК подсветка	До 30м
Степень защиты	IP67
Рабочие условия	-30 °C - 60 °C
Размеры	172x66x69 мм
Вес	0.5 кг