

IP-камера Hikvision DS-2CD2020F-IW (4мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.::	73-83° (3.6мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, Wi-Fi
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2020F-IW предназначена для круглосуточного наружного видеонаблюдения в крупномасштабных и малых объектах недвижимости. Также подходит для использования в помещениях. Надёжный металлический корпус цилиндрической формы отлично защищает камеру от внешних погодных воздействий в любое время года.

Максимальное разрешение изображения видеокамеры 2MP, 1920x1080p, при 25 к/сек. обеспечивает хорошую детализацию фиксируемых событий. Угол обзора по горизонтали составляет около 85 град., при фиксированном объективе 4мм. В камере установлена ночная инфракрасная подсветка с максимальной дальностью до 30 метров.

Также камера оборудована слотом для MicroSD карты памяти (объёмом до 128Gb), Wi-Fi модулем, механическим ИК-фильтром с автоматическим переключением режима день/ночь, наличием 3D цифрового шумоподавления, программным датчиком движения. Питание камера Hikvision DS-2CD2020F-IW может получать по витой паре, благодаря встроенному PoE модулю или от блока питания 12В.

Характеристики

DS-2CD2020F-IW (4мм)	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чувствительность	0.07 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Электронный затвор	1/25 - 1/100.000 с
Объектив	4мм @F2.0
Угол обзора	85°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Крепление	M12
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Двойной поток	да
Частота кадров	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS (NFS,SMB/CIFS)
Срабатывание тревоги	Детектор движения, оповещение при попытке кражи, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 М/100 М Ethernet порт
Особенности	Low Light /Аудио вых /Слот памяти micro SD /Wi-Fi
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	DC 12В / PoE (802.3af) / 7Вт
Потребляемая мощность	5Вт (ICR вкл: макс. 7Вт)
ИК подсветка	До 30м
Степень защиты	IP66
Рабочие условия	-40 °С - 60 °С
Размеры	60x76x139 мм
Вес	500 гр