

IP-камера Hikvision DS-2CD2032F-I (4 мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Цилиндрический (Bullet)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	3 МП
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту.
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2032F-I - это отличное решение для организации профессиональной системы видеонаблюдения вне помещения. Она заключена в компактный корпус, имеющий высокую степень защиты - IP66. В этот корпус встроен кронштейн поворотного типа, который в несколько раз упрощает процесс установки камеры.

Hikvision DS-2CD2032F-I оснащена ИК-подсветкой дальностью до 30 метров. Это позволяет камере фиксировать все события, происходящие на наблюдаемой нею территории, даже в условиях низкой освещенности, практически в полной темноте. Стоит отметить и наличие широкого динамического диапазона (DWDR), который позволяет снимать даже те сцены, что содержат разноконтрастные детали, четко и ясно.

Характеристики

Видеокамера DS-2CD2032F-I (4 мм)	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS

Разрешение	3 МП, 2048(Н) x 1536(V)
Чувствительность	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Объектив	4 мм
Углы обзора	2048x1536: 70°, 1920x1080: 79°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров	12.5 к/с (2048 x 1536) 25 к/с (1920 x 1080) 25 к/с (1280 x 720)
Параметры изображения	Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS
Срабатывание тревоги	Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опционально)
Сетевой интерфейс	1-RJ45 10M/100M
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5Вт макс.
ИК подсветка	До 30м
Степень защиты	IP66
Рабочие условия	-40 °C - 60 °C
Размеры	60.4 x 76.5 x 138.1мм
Вес	300 гр