

IP-камера Hikvision DS-2CD2120F-I (2.8мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная, Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2120F-I - современная недорогая IP-камера, основные особенности которой Smart IR, PoE, WDR и цифровое шумоподавление.

Камера выполнена в корпусе, который полностью защищен от ударов (IK10), влаги и пыли (IP66), что позволяет использовать ее как на улице так и в помещении.

Совместимость с IP видеорегистраторами различной канальности, при помощи которого возможна организация не только локальной системы видеонаблюдения, но и настройка удаленного доступа и архивации событий. С помощью PoE-технологии есть возможность подключения камеры видеонаблюдения без отдельного кабеля питания. Данная модель поддерживает основные сетевые протоколы, что позволяет получить доступ к IP камере через интернет.

Характеристики

Видеокамера DS-2CD2120F-I (2.8мм)	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чувствительность	0.05 Люкс, 0 Люкс с Ик
Электронный затвор	1/25 - 1/100.000 с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	90°
Режим «День/ночь»	ИК-фильтр с автоматическим выключателем
Крепление	M12
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Двойной поток	да
Частота кадров	25 к/с (1920 x 1080), 25 к/с (1280 x 720)
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS
Срабатывание тревоги	Детектор движения, оповещение при попытке кражи, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	12В DC ± 10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	5.5Вт (ICR вкл: макс. 8.5Вт)
ИК подсветка	До 30м
Степень защиты	IP66
Вандалозащита	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, до IK10
Рабочие условия	-25 °C - 60 °C, Влажность до 90%
Размеры	Ф 111 × 82мм
Вес	500 гр