IP-камера Hikvision DS-2CD2420F-I (2.8 мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Вес:	0.46 кг
Тип корпуса:	Куб (Cube)
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, , Встроен. микрофон, Тревожные контакты (I/O), Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2420F-I компактная IP видеокамера для внутренней установки. Спроектирована, в первую очередь, для установки в домашних системах видеонаблюдения, малых объектах недвижимости, магазинах и офисах.

Легко устанавливается на столе, монтируется в потолок или стену. Модель обеспечивает качественную картинку, широкий динамический диапазон и компенсацию задней засветки. Оснащена ярким ИК-диодом, датчиком движения PIR, и встроенным микрофоном с динамиком.

Характеристики

Видеокамера DS-2CD2420F-I (2.8 мм)	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чувствительность	0.01 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Электронный затвор	1/25 - 1/100.000 с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	92°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Крепление	M12
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Аудиосжатие	G.711/G.726
Скорость передачи	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров	25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720)
Функции	Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Срабатывание тревоги	Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Особенности	3D-DNR /Low Light
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	DC 12В / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	6Вт макс.
ИК подсветка	До 10м
Степень защиты	IP66
Рабочие условия	-10 °C – 60 °C
Размеры	72.3x89.9x131.3
Вес	400 гр