

IP-камера Hikvision DS-2CD2420F-IW (2.8 мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Вес:	0.4 кг
Тип корпуса:	Куб (Cube)
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, Встроен. микрофон, Тревожные контакты (I/O), Wi-Fi, Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2420F-IW - компактная IP видеочкамера для внутренней установки. Спроектирована, в первую очередь, для установки в домашних систем видеонаблюдения, малых объектах недвижимости, магазинах и офисах.

Камера легко подключается, настраивается и имеет ряд дополнительных возможностей. Максимальное разрешение изображения видеочкамеры 2MP, 1920x1080p, при 25 к/с обеспечивает хорошую детализацию фиксируемых событий. Угол обзора по горизонтали составляет около 92 град., при фиксированном объективе 2.8мм. В камере установлена ночная инфракрасная подсветка с максимальной дальностью до 10 метров. Благодаря инфракрасному датчику движения (PIR) значительно уменьшаются ложные срабатывания, что позволяет использовать камеру как сигнализацию.

Так же камера оборудована встроенным Wi-Fi модулем, слотом для MicroSD карты памяти (объемом до 128Gb), встроенным микрофоном и динамиком, механическим ИК-фильтром с автоматическим переключением режима день/ночь, наличием 3D цифрового шумоподавления, одним тревожным входом и выходом. Питание камера Hikvision DS-2CD2420F-IW может получать по витой паре, благодаря встроенному PoE модулю или от блока питания 12В.

Характеристики

Видеокамера DS-2CD2420F-IW	
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2МП, 1920(H) x 1080(V)
Чувствительность	0.01 Лк / F1.2 (AGC вкл.), 0 Лк с ИК
Электронный затвор	1/25 - 1/100.000 с
Объектив	2.8 мм
Угол обзора	92°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Крепление	M12
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Аудиосжатие	G.711/G.726
Скорость передачи	32 Кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров	25к/с (1920 x 1080), 25к/с (1280 x 720)
Функции	Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Параметры изображения	Яркость, Насыщенность и Контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Срабатывание тревоги	Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M Ethernet порт
Особенности	3D-DNR /Low Light / Wi-Fi
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	DC 12В / PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	6Вт макс.
ИК подсветка	До 10м
Степень защиты	IP66
Рабочие условия	-10 °С - 60 °С
Размеры	72.3x89.9x131.3
Вес	400 гр