IP-камера Hikvision DS-2CD2432F-IW (2.8 мм)

Снят с производства



Производитель:	Hikvision
Тип корпуса:	Куб (Cube)
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	
Разрешение:	3 МП
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, , Встроен. микрофон, Wi-FI, Датчик движения (PIR-датчик)
Гарантия:	12 месяцев

Описание

DS-2CD2432F-IW - компактная, стильная и надежная камера, совместившая в себе компактность и отличное качество записи. Яркая картинка с разрешением 2048x1536 р., ICR-фильтр способствует коррекции цветовой гаммы при нормальном освещении и гарантирует сьёмку при его полном отсутствии.

Hikvision DS-2CD2432F-IW работает по технологии PoE, которая позволяет посылать информацию вместе с питанием, используя традиционную витую пару. Наличие динамика и микрофона позволяет использовать двустороннюю связь. Можно обойтись без видеорегистратора, подключив к камере SD-накопитель с памятью до 64 Гб. Доступны приложения для смартфона.

Характеристики

Видеокамера DS-2CD2432F-IW (2.8 мм)	
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	3 МП, 2048(H) x 1536(V)
Чувствительность	0.07 Люкс, 0 Люкс с Ик
Электронный затвор	1/25-1/100,000с
Регулировка угла установки	Поворот: 0 - 355°, Наклон: 0 - 65°
Объектив	2.8 мм
Углы обзора	2048x1536: 86°, 1920x1080: 98.5°
Режим «День/ночь»	ICR фильтр
Формат видеосжатия	H.264/MJPEG
Аудио сжатие:	G.711/G.726
Функции	Reset button, Anti-flicker, Motion Detection, Dual Stream, HeartBeat, Password Protection
Скорость передачи	32 кб/с ~ 16 Мб/с
Частота кадров	2048x1536 – 12 к/с, 1980x1080p – 25 к/с, 1280x960 – 25 к/с, 720p – 25 к/с
Параметры изображения	Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Сетевое хранение данных	NAS
Срабатывание тревоги	Детектор движения, потеря/замена видео, отключения сети, конфликт IP-адреса
Протоколы	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция)
Аудио интерфейс	Встроенный микрофон и динамик
Сетевой интерфейс	1-RJ45 10M/100M и 1-RS-485 interface
Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Частотный диапазон	2.4 Гц ~ 2.4835 Гц
Скорость передачи данных	11b:11Мб/с, 11g:54Мб/с, 11n:150Мб/с (Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м.)
Совместимость	ONVIF, PSIA, CGI
Питание	DC 12В±10%, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Макс. 6Вт
ИК подсветка	До 10м
PIR - датчик:	Угол обнаружения: 80° Дальность обнаружения: 10 м.
Рабочие условия	-10°C – 60°C
Размеры	66x91.5x131.3 мм
Вес	400 гр