

IP-камера Tyto IPC 2D2812s-VM-30 (2МП купольная) (2.8-12мм мот.)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	1.375 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Моториз. варифокал
Угол обзора по гориз.:	100-35° (2.8-12мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Поддержка ANR, Запись на SD карту, Видеовыход CVBS, Аудио вход/выход, Тревожные контакты (I/O), Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 2D2812s-VSM-40 \(AI\) \(2МП WDR уличная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 262257

[Узнать цену и наличие](#)

Производитель: Tyto



[IP-камера Tyto IPC 5D2812s-VSM-40 \(AI\) \(5МП WDR купольная 2.8-12мм motorized\)](#)

Код: 263880

Производитель: Tyto

Описание

Всепогодная купольная IP камера Tyto 2D2812s-VM-30 формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП), что позволяет получать отличную детализацию изображения. Модель предназначена для организации, как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения, и имеет моторизированный объектив с фокусным расстоянием в диапазоне от 2.8 до 12мм, Вы сможете настроить оптимальный угол обзора под конкретную обстановку. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI3516CV300 и светочувствительного сенсора SONY IMX 323.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Особенности IP-камеры Tyto IPC 2D2812s-VM-30:

- SONY IMX 323 1/2.9мм
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Моторизированный объектив с автофокусом
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие встроенной аппаратной аналитики
- Наличие SD слота
- Наличие тревожного входа/выхода
- Наличие аудио входа/выхода

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;

Расшифровка маркировки IPC камер:



Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS IMX 323
Чипсет:	Hisilicon HI3516CV300
Минимальное освещение:	0.05Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	2.8-12мм (моторизированный)
LED подсветка:	40pcs SMD ИК LED
Динамический диапазон:	цифровой WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H. 264/H. 265

Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	2МР (1920x1080 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25 fps Вторичный поток: - D1 (704*480), VGA (640*480) @ 1-25 fps Мобильный поток: - QVGA (320*240) @ 1-25 fps
Настройка изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	Есть
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	Резервная запись на SD; мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	Есть
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	Есть
Аудио вход/выход:	Есть
Материал корпуса:	Металл
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	30м
Размеры:	147x117мм
Вес:	844 грамма
IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456