

IP-камера Tyto IPC 2D28s-L-30 (2Мп купольная) (2.8мм)

Снят и производства



Производитель:	Tyto 
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265, H.264
Разрешение:	2 Мп
Чувствительность (цвет):	0.01
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90-105° (2.8мм)
ИК-подсветка:	30 м
Питание:	DC 12V/POE (802.3af)
Особенности:	Аудио вход/выход, , Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели на замену



Наличие

[IP-камера Tyto IPC 2D36-KS-30 \(2МП Low Light купольная\) \(3.6мм\)](#)

Код: 261587

€

[Узнать цену](#)

Производитель: Tyto

Тип корпуса: Купольный
Установка: Наружная
Видео кодек: H.265, H.264
Разрешение: 2 Мп
Чувствительность (цвет): 0.005
Тип объектива: Фиксированный
Угол обзора по гориз.: 73-83° (3.6мм)
ИК-подсветка: 30 м
Питание: DC 12В/POE (802.3af)
Особенности: Запись на SD карту, Встроен. микрофон, Коридорный режим 9:16

{tab=Описание|green|alias:description}

Купольная IP камера Tyto IPC 2D36-KS-30 формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), обеспечивая высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации наружного видеонаблюдения и используется для проектов, где необходимо организовать контроль зон внимания на объекте и обеспечить сохранность имущества при плохом освещении. Камера построена на базе современной матрицы 1/2.7" Progressive CMOS с функцией Low Light.

Функция Low Light предоставляет возможность получить качественное и цветное изображение при ночном видеонаблюдении в условиях низкой освещённости (чувствительность 0.005 Лк в цветном режиме).

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Небольшие габариты и современный дизайн устройства, позволят легко вписать камеру в любой интерьер и не привлекать лишние внимание.

Особенности:

- Функция Low Light
- Современный дизайн
- Наличие SD слота
- Встроенный микрофон
- Поддержка высокоэффективного кодека H.265
- Поддержка питания PoE
- Поддержка коридорного режима 9:16

Расшифровка маркировки IP камер:



Модель корпуса:



www.tyto.ua

{tab=Характеристики|green|alias:characteristics}

Сенсор:	2МП 1/2.7" CMOS
Макс. разрешение:	1920x1080
Объектив:	3.6 мм
Углы обзора:	Г: 89°; В: 49°
Мин. освещенность:	0.01 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальность ИК-подсветки:	до 30м
Режим день/ночь:	Авто / Цвет / ЧБ / по расписанию
Кодеки видео :	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потока)
Видео потоки:	Основной: 1920x1080 @ 25 к/с; вторичный: 640x480 @ 25 к/с
Дополнительные функции:	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Сетевые протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколы совместимости:	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Сетевой интерфейс:	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудио:	встроенный микрофон
Тревожные контакты (I/O):	-

Тревога	движение; закрытие объектива; детекция звука;
Видеоаналитика	-
Хранилище:	micro SD до 128 Гб / DROPBOX / FTP
Питание и потребление:	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Условия эксплуатации:	-30 °С ~ 60 °С, влажность 95% или меньше
Степень защиты корпуса (материал):	IP66 (металл)
Размеры и вес	Ø100x90мм; 350 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты данных (WEB / Private / ONVIF / RTSP /HTTPS)	80 / 9000 / 80 / 554 / 443
RTSP URL по умолчанию	rtsp://192.168.1.168:554/ip01/0
Логин/пароль по умолчанию	admin/ пароль необходимо установить при первом подключении
Подключение	WEB / VMS / APP RXCamView

{tab=Файлы|green|alias:documentation}

{loadmoduleid 1194}

{tab=Отзывы|gray|alias:reviews} {reviews}

{/tabs}