IP-камера Tyto IPC 2D28s-L-30 (2Мп купольная) (2.8мм)

Снят с производства

Производитель:	Tyto
Вес:	0.6 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	0.001-0.009
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	до 30 м
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Аудио вход/выход, , Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели

IP-камера Tyto IPC 2D36-KS-30 (2МП Low Light купольная) (3.6мм)
Код: 261587
Производитель: Tyto

Описание

Всепогодная купольная IP камера Tyto IPC 2D28s-L-30 формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), обеспечивая высокую детализацию изображения. Модель предназначена для организации, как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения в проектах, где необходимо обеспечить контроль зон внимания и сохранность имущества на объекте. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI3516CV300 и светочувствительного сенсора SONY IMX 323.

Камера поддерживает функцию «режим коридора», который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменимы для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Объектив с фиксированным фокусным расстоянием f = 2.8 мм и физическим размером 1/2.9", обеспечивает широкий угол обзора в 93°.

Наличие светофильтра позволяет скрыть видимый свет ИК подсветки от визуального обнаружения камеры ночью.

Основные особенности:

- Компактные размеры;
- Поддержка высокоэффективного кодека H.256;
- Наличие аудио входа/выхода;
- Поддержка питание 12В, POE 802.3af;
- Поддержка коридорного режима;
- Наличие встроенной аппаратной аналитики;
- Предоставление SDK, HTTP API для интеграции со сторонним ПО;

Камера имеет аппаратную видеоаналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей;

Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY IMX323
Чипсет:	Hisilicon 3516CV300
Минимальное освещение:	Цвет 0,01Лк; 0 с Ик
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Управление затвором:	поддерживается
Фокусное расстояние:	2.8 мм (93°)
LED подсветка:	15 x SMD LED

Динамический диапазон:	цифровой WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H.264/H.265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	2MP (1920x1080 пк)
Поддерживаемые разрешения:	Основной поток: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25 fps Вторичный поток: - D1 (704*480), VGA (640*480) @ 1-25 fps Мобильный поток: - QVGA (320*240) @ 1-25 fps
Настройки изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные входы/выходы:	отсутствуют
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	отсутствует
Поддержка POE:	есть
Поддержка SD карт:	отсутствует
Материал корпуса:	металл
Поддержка звука:	есть, аудио вход/ выход (в кабеле)
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжение питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	до 30 метров
Размеры:	90x85 мм
Вес:	400 грамм

IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты	80, 9988
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456
Подключение по RTSP	rtsp://192.168.1.168:554/ch01/0 (0- основной поток)