

IP-камера Tyto IPC 2D36sl-FS-20 (2Мп WDR купольная) (3.6 мм., starlight)

Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	1 кг
Тип корпуса:	Купольный (Eyeball)
Установка:	Наружная
Тип объектива:	Фиксированный
Подсветка:	
Особенности:	Поддержка ANR
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[IP-камера Tyto IPC 5D36-F1S-30 \(AI\) \[5МП 3.6мм F=1.6 Starlight | TWDR | SD | ARRAY\]](#)

Код: 266722

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Всепогодная купольная IP камера Tyto 2D36sl-FS-20 starlight формирует видео с разрешением 1920x1080 (2МП), что позволяет получать отличную детализацию изображения. Модель предназначена для организации, как наружного, так и внутреннего видеонаблюдения.

Использование современного сенсора IMX 290 с внедренной инновационной технологией Starlight от компании Sony предоставляет повышенные возможности при ночном видеонаблюдении в условиях недостаточной освещенности (чувствительность 0.001 Лк в цветном режиме).

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения

формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменима для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Благодаря физическому размеру матрицы 1/2.8" и объективу 3.6мм камера обладает широким углом обзора (до 96°). Это позволяет вести видеонаблюдение на обширных участках или «зажатых» объектах. Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Оцените функциональность систем видеонаблюдения Tyto через онлайн-доступ!

Вы можете подключиться к демонстрационной системе видеонаблюдения и осуществить настройку оборудования в реальном времени.

Видео-инструкции для подключения через WEB, CMS или мобильный клиент во вкладке "[Видеообзор](#)".

Камера имеет аппаратную видео аналитику со следующими функциями:

- Контроль периметра;
- Контроль пересечения линии;
- Обнаружение оставленных и исчезнувших вещей

Особенности IP-камеры Tyto IPC 2D36sl-FS-20:

- Sony Starlight IMX 290 1/2.8мм;
- Поддержка высокоэффективного кодека H.256;
- Широкий угол обзора;
- WDR 120 дБ;
- Поддержка питания POE;
- Поддержка коридорного режима 9:16;
- Наличие встроенной аппаратной аналитики;
- Наличие аудио входа/выхода;

Характеристики

Сенсор:	1/2.8" Progressive Scan CMOS IMX290 Starlight
Чипсет:	Hisilicon 3516D
Минимальное освещение:	Цвет 0,01Лк; 0 с Ик
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/20,000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	3.6 мм (угол обзора 96)

LED подсветка:	24 SMD ИК LED
Динамический диапазон:	WDR 120 дБ
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H.264/H.265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Максимальное разрешение:	2МП (1920x1080пк)
Поддерживаемые разрешения (PAL):	Основной поток: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25fps Вторичный поток: - D1 (704*480), VGA (640*480), QVGA (320*240) @ 1-25 fps Мобильный поток: - QVGA (320*240) @ 1-25 fps
Настройки изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные входы/выходы:	-
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	Резервная запись на SD; мультитечечность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RSSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	-
Поддержка POE:	Есть
Поддержка SD карт:	Есть
Материал корпуса:	Металл
Аудио вход/выход:	Есть
Условия эксплуатации:	-30 °C ~ 60 °C, влажность 95% или меньше
Напряжение питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Мах. 5 Вт (Мах. 7 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP66
Дальность ИК подсветки:	До 20 метров
Размеры:	99*99*51мм
Вес:	364 грамм
IP-адрес по умолчанию	192.168.1.168
Порты	80, 9988
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456