IP-камера Tyto IPC 2Q28s-CSW-10 (2МП внутренняя, Wi-Fi)(2.8мм)

Снят с производства

Производитель:	Tyto
Вес:	0.315 кг
Тип корпуса:	Куб (Cube)
Установка:	Внутренняя
Видео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264,
Разрешение:	2 МП (1080p)
Чувствительность (цвет):	
Тип объектива:	Фиксированный
Угол обзора по гориз.:	90°-110° (2.8мм)
Подсветка:	
Питание:	DC 12В/POE (802.3af)
Особенности:	Запись на SD карту, , Функция WDR 120 dB, Встроен. микрофон, Wi-FI, Датчик движения (PIR-датчик), Коридорный режим 9:16
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Внутренняя IP камера Tyto 2Q28s-CSW-10 формирует видео с разрешением до 1920x1080 (2МП), что позволяет получать отличную детализацию изображения. Модель может быть использована как универсальное решение для дома или небольших офисов. Камера построена на базе современного процессора Hisilicon HI3516CV300 и светочувствительного сенсора SONY IMX 323.

Камера обладает встроенным динамиком и микрофоном (данные функции востребованы в детских комнатах, кассовых зонах и т.д.). Благодаря встроенному Wi-Fi модулю камера обладает высокой мобильностью и может быть установлена в разных местах в зависимости от поставленной задачи.

Камера поддерживает коридорный режим, который позволяет формировать изображения формата 9:16 относительно 16:9. Данная возможность незаменимы для организации видеонаблюдения в длинных коридорах, тоннелях, вдоль ограждений. Полезность функции в следующем: 1) камера захватывает больше важных объектов 2) мы не тратим полосу пропускания сети и дисковое пространство на не нужные нам стены коридора.

Возможность установки SD карты позволяет осуществлять резервную видеозапись при потере связи по сети, а так же установить запись при срабатывании детектора движения или по расписанию.

Особенности IP-камеры Tyto IPC 2Q28s-CSW-10:

- Wi-Fi модуль
- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик
- Встроенный датчик движения
- Поддержка коридорного режима 9:16
- Наличие SD слота

Расшифровка маркировки IPC камер:

Характеристики

Сенсор:	1/2.9" Progressive Scan CMOS SONY IMX323
Чипсет:	Hisilicon HI3516CV300
Минимальное освещение:	0.05Лк; 0 с ИК
Электронный затвор:	1/5 s ~ 1/1000 сек
Медленный затвор:	поддерживается
Фокусное расстояние:	2.8
LED подсветка:	1 x Array LED
Динамический диапазон:	цифровой WDR
Подавление шумов:	2D/3D DNR
Компрессия видео:	H. 264/H. 265
Максимальный битрейт:	8 Мб/с
Компрессия аудио:	G711U/AAC
Максимальное разрешение:	2MP (1920x1080 пк)
Поддерживаемые изображения(PAL):	Основной поток: - 1080P, 960P, 720P @ 1-25 fps Вторичный поток: - D1 (704*576), VGA (640*480), 640*360, 352*288 @ 1-25 fps
Настройка изображения:	Поворот изображения, яркость, насыщенность, контраст, резкость, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение режима день/ночь:	автоматически / по расписанию
Тревожные вход/выход:	-
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Безопасность:	Резервная запись на SD; мультипоточность, heartbeat, mirror, защита пароля, приватная зона, фильтрация IP адресов
Совместимость со стандартами:	2.6 ONVIF, RTSP
Сетевой интерфейс:	1 RJ45 10M / 100M Ethernet
Кнопка сброса настроек:	Есть
Поддержка PoE:	Есть
Поддержка SD карты:	Есть
Аудио вход/выход:	Встроенный микрофон/динамик
Материал корпуса:	пластик
Дальность и угол обзора PIR – датчика:	8 метров/80°
Условия эксплуатации:	-10 °C ~ 60 °C, влажность 80% или меньше
Напряжения питания:	12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Энергопотребление:	Max. 4 Вт (Max. 6 Вт при ИК вкл.)
Степень защиты корпуса:	IP52

Дальность ИК подсветки:	10м
Размеры:	126x66x54мм
Вес:	133 грамма

IP-адрес по умолчанию:	192.168.1.168
Порты(WEB/порт данных/RTSP):	80/9988/554
Логин/пароль по умолчанию	admin/123456